



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 3 3 6

CAPÍTULO H · CONEXIONES DE LATÓN



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Acoples de Vástago Corto NPSM

Usar arandelas KRW de la página 295.

Acople Completo Maquinado

D.I. Manguera	Rosca	# de Parte
1/2"	3/4"	BS406
3/4"	3/4"	BS606
1"	1"	BS808 ¹

¹ 1" tiene rosca NPSH.

Hembra con Tuerca Giratoria Maquinada

D.I. Manguera	Rosca	# de Parte
1/2"	3/4"	BS446
5/8"	3/4"	BS546
3/4"	3/4"	BS646
1"	1"	BS848 ¹

¹ 1" tiene rosca NPSH.

Macho Maquinado

D.I. Manguera	Rosca	# de Parte
1/2"	3/4"	BS416
3/4"	3/4"	BS616
1"	1"	BS818 ¹

¹ 1" tiene rosca NPSH.

Acople con Hexágono

Hembra NPTF

Característica:

- Ref SAE 130138

NPTF	Latón # de Parte	Latón Libre de Plomo ¹ , ² # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/8" x 1/8"	3710202C	3710202CLF	3710202SS
1/4" x 1/4"	3710404C	3710404CLF	3710404SS
3/8" x 3/8"	3710606C	3710606CLF	3710606SS
1/2" x 1/2"	3710808C	3710808CLF	3710808SS
3/4" x 3/4"	3711212C	---	3711212SS
1" x 1"	3711616C	---	3711616SS

¹ Latón Libre de Plomo Certificado NSF®/ANSI 61, <=0.25% plomo, Aleación C2745.

² Cumple con: Safe Water Drinking Act (SWDA) establecida el 4 de Enero del 2014; California AB1953; cumple con normas RoHS.

Acople Pasamuros

Hembra NPTF	Tamaño de Orificio	Longitud	Latón # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/8"	5/8"	1.50"	207BH2	207BH2SS
1/4"	3/4"	1.50"	207BH4	207BH4SS
1/4"	3/4"	.94"	207BH4S	---
3/8"	1"	1.31"	207BH6	207BH6SS
1/2" x 3/8"	1-1/8"	1.50"	207BH8-6	---
1/2"	1-1/8"	1.50"	207BH8	207BH8SS
3/4"	1-5/16"	1.50"	207BH12	207BH12SS

NOTA: Las partes de latón tienen arandelas de acero 12L14; las partes de acero inoxidable 316 tienen empaques FKM