



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 3 4

CAPÍTULO B · CONEXIONES RÁPIDAS DE LEVA Y RANURA



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Acople Global Tipo D

Acople x Hembra NPT

B

Características:

- Se intercambia con todos los productos fabricados con la denominación A-A-59326D.
- Empaques de nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 41 - 44.



Fundición de acero
inoxidable 316 revestido

Medida	Aluminio A380 Molde Permanente con manivelas de latón # de Parte	Latón Forjado ASTM C38000 # de Parte
1/2"	G50-D-AL ¹	G50-D-BR ¹
3/4"	G75-D-AL ¹	G75-D-BR ¹
1"	G100-D-AL ¹	G100-D-BR ¹
1 1/4"	G125-D-AL	G125-D-BR
1 1/2"	G150-D-AL	G150-D-BR
2"	G200-D-AL	G200-D-BR
2 1/2"	G250-D-AL	G250-D-BR
3"	G300-D-AL	G300-D-BR
4"	G400-D-AL	G400-D-BR
5"	G500-D-AL	G500-D-BR
6"	G600-D-AL	---

Medida	Fundición de Acero Inoxidable 316 Revestido # de Parte	Aluminio A380 Molde Permanente con manivelas de Acero Inoxidable Recubierto # de Parte
1/2"	G50-D-SS	---
3/4"	G75-D-SS	---
1"	G100-D-SS	---
1 1/4"	G125-D-SS	---
1 1/2"	G150-D-SS	G150-D-ALSI
2"	G200-D-SS	G200-D-ALSI
2 1/2"	G250-D-SS	---
3"	G300-D-SS	G300-D-ALSI
4"	G400-D-SS	G400-D-ALSI
6"	G600-D-SS	---

No existe estándar para medidas de 1/2", 5" y 8", y generalmente estas medidas no se intercambian con las de otros fabricantes.

¹ Manivelas de acero inoxidable.