



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

P Á G I N A 3 5 4

CAPÍTULO H · CONEXIONES DE LATÓN



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Prensa para Férulas de Diámetro Pequeño

Características:

- Prensa # 855 con 5 dados para D.E. de manguera desde 31/64" (0.484") hasta 45/64" (0.703").
- Prensa # 855A con 5 dados para D.E. de manguera desde 28/64" (0.437") hasta 43/64" (0.671").
- Dados opcionales para D.E. de hasta 52/64".
- Resistente, portátil y fácil de usar.
- Peso prensa # 855: 10 lbs. (4.5 Kg.).
- Peso prensa # 855A: 10 lbs. (4.5 Kg.).



de Parte Prensa

855
855A

Dados de Reemplazo

D.I. Dado	D.E. Manguera		Dado # de Parte	Prensa # 855	Prensa # 855A
	desde	hasta			
.375"	.385"	.406"	856-10	Opcional	Opcional
.437"	.447"	.468"	856-7	Opcional	Incluido
.484"	.490"	.520"	856-4	Incluido	Incluido
.531"	.540"	.562"	856-3	Incluido	Incluido
.578"	.590"	.625"	856-2	Incluido	Incluido
.625"	.640"	.671"	856-1	Incluido	Incluido
.687"	.690"	.710"	856-5	Incluido	Opcional
.750"	.760"	.781"	856-8	Opcional	Opcional
.812"	.820"	.843"	856-9	Opcional	Opcional



Prensa para Férulas de Diámetro Grande - Modelo 860

(Se vende sin dados)

Características:

- Para prensar mangueras D.I. de 1/2" a 1" con grandes D.E. de 11/16" a 1-1/2".
- Prensa férulas estándar de latón o de aluminio.
- Ordene los dados por separado para cada diámetro de manguera.
- Peso: 10 lbs. (4.5 Kg.)



de Parte Prensa

860

Dados

D.E. Manguera/ Dimensión Crimpado Finalizado	D.E. Manguera		Dado # de Parte
	de	hasta	
11/16"	.687"	.765"	861-22
23/32"	.718"	.796"	861-23
3/4"	.750"	.828"	861-24
25/32"	.781"	.860"	861-25
13/16"	.812"	.890"	861-26
27/32"	.843"	.921"	861-27
7/8"	.875"	.953"	861-28
29/32"	.906"	.985"	861-29
15/16"	.937"	1.010"	861-30
31/32"	.968"	1.040"	861-31
1"	1.000"	1.070"	861-32
1-1/32"	1.031"	1.110"	861-33
1-1/16"	1.062"	1.114"	861-34
1-1/8"	1.125"	1.208"	861-36
1-3/16"	1.187"	1.265"	861-38
1-1/4"	1.250"	1.321"	861-40
1-5/16"	1.312"	1.390"	861-42
1-3/8"	1.375"	1.453"	861-44
1-7/16"	1.437"	1.551"	861-46
1-1/2"	1.500"	1.578"	861-48

