



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

P Á G I N A 3 5 8

CAPÍTULO H · CONEXIONES DE LATÓN



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español


suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Conexiones Push-On

- Se utilizan únicamente con mangueras Lok-On (Estilo Push-On).
- No requiere abrazaderas o férulas para instalarse.



Macho GHT x Espiga Push-On



D.I. Manguera	Rosca GHT	Latón # de Parte
1/2"	3/4"	5720812C
5/8"	3/4"	5721012C
3/4"	3/4"	5721212C

Hembra GHT x Espiga Push-On



D.I. Manguera	Rosca GHT	Latón # de Parte
1/2"	3/4"	5740812C
5/8"	3/4"	5741012C
3/4"	3/4"	5741212C

Conjunto GHT x Espiga Push-On

Característica:

- Incluye arandela, # de parte 5911212W en página 320.



D.I. Manguera	Rosca GHT	Latón # de Parte
1/2"	3/4"	5750808K
5/8"	3/4"	5751010K
3/4"	3/4"	5751212K

Intercambio de Medida Rosca SAE a Rosca UNF

Número Rosca SAE	D.E. Tubo SAE	Medida Rosca UNF	Número Rosca SAE	D.E. Tubo SAE	Medida Rosca UNF
02	1/8"	5/16" - 24	07	7/16"	11/16" - 24
03	3/16"	3/8" - 24	08	1/2"	3/4" - 16
04	1/4"	7/16" - 20	10	5/8"	7/8" - 14
05	5/16"	1/2" - 20	12	3/4"	1-1/16" - 14
06	3/8"	5/8" - 18	---	---	---

Conexión Macho 45° SAE x Espiga



Tapa de latón

D.I. Manguera	D.E. Tubo	Macho UNF	Latón # de Parte
1/4"	1/4"	7/16"-20	2820407C
	5/16"	1/2"-20	2820407CBC ²
3/8"	3/8"	5/8"-18 ¹	2820408C
			2820408CBC ²
1/2"	1/2"	3/4"-16	2820610C
			2820610CBC ²
5/8"	5/8"	7/8"-14	2820812C
			2820812CBC ²
3/4"	3/4"	1-1/16"-14 ¹	2821014C
			2821014CBC ²
			2821217C
			2821217CBC ²

¹ Muesca en la tuerca para identificación SAE.

² Con tapa de latón.