



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

P Á G I N A 3 5 9

CAPÍTULO H · CONEXIONES DE LATÓN



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Conexiones Push-On

- Se utilizan únicamente con mangueras Lok-On (Estilo Push-On).
- No requiere abrazaderas o férulas para instalarse.



Hembra 45° SAE Giratoria x Espiga

Características:

- Muesca en la tuerca para identificación SAE.
- Tabla de intercambio de rosca SAE a UNF en la página anterior

D.I. Manguera	D.E. Tubo	Hembra UNF	Latón # de Parte
1/4"	3/8"	5/8"-18	2840410C 2840410CBC ¹
5/16"	3/8"	5/8"-18	2840510C 2840610C 2840610CBC ¹
3/8"	3/8"	5/8"-18	2841217C 2841217CBC ¹
3/4"	3/4"	1-1/16"-14	

¹ Con tapa de latón.



Tapa de latón

H

Intercambio de Rosca JIC a Rosca UNF

Número Rosca JIC	D.E. Tubo JIC	Medida Rosca UNF	Número Rosca JIC	D.E. Tubo JIC	Medida Rosca UNF
02	1/8"	5/16" - 24	12	3/4"	1-1/16" - 12
03	3/16"	3/8" - 24	14	7/8"	1-3/16" - 12
04	1/4"	7/16" - 20	16	1"	1-5/16" - 12
05	5/16"	1/2" - 20	20	1-1/4"	1-5/8" - 12
06	3/8"	9/16" - 18	24	1-1/2"	1-7/8" - 12
08	1/2"	3/4" - 16	28	1-3/4"	2-1/4" - 12
10	5/8"	7/8" - 14	32	2"	2-1/2" - 12

Macho JIC 37° x Espiga

D.I. Manguera	D.E. Tubo	Macho UNF	Latón # de Parte
1/4"	1/4"	7/16"-20	2860407C 2860407CBC ²
	5/16"	1/2"-20	2860408C 2860409C 2860409CBC ²
	3/8"	9/16"-18	2860609C 2860609CBC ²
3/8"	3/8"	9/16"-18	2860812C 2860812CBC ²
1/2"	1/2"	3/4"-16	2861014C 2861014CBC ²
5/8"	5/8"	7/8"-14	2861217C ¹ 2861217CBC ^{1,2}
3/4"	3/4"	1-1/16"-12	

¹ Muesca en la tuerca para identificación SAE.

² Rosca UN.



Tapa de latón