



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

P Á G I N A 3 6 7

CAPÍTULO H · CONEXIONES DE LATÓN



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Conexiones para Engrasadora

Acero Zincado # de Parte	Rosca	Descripción	Longitud Total	Longitud Rosca	Hexágono
GWHZ000	1/8"-27 NPT	Recto	.660	.260	.430
GWHZ045	1/8"-27 NPT	45°	.860	.280	.430
GWHZ090	1/8"-27 NPT	90°	.830	.310	.430
GWHZ400	1/4"-28 cónico SAE-LT	Recto	.530	.200	.312
GWHZ445	1/4"-28 cónico SAE-LT	45°	.800	.200	.375
GWHZ490	1/4"-28 cónico SAE-LT	90°	1.20	.200	.375



Conexiones para Engrasadora - Empaque para Venta al Detalle

Todos los productos se venden en cantidades de 10: Ordena 1 para 1 paquete de 10 piezas.

Recto

Rosca	Descripción	Longitud Total	Longitud Rosca	Hex	Acero Zincado # de Parte
1/8"-27 NPT	Recto	.660"	.260"	.430	GWHZ000R
1/4"-28 cónico SAE-LT	Recto	.530"	.200"	.312	GWHZ400R



45°

Rosca	Descripción	Longitud Total	Longitud Rosca	Hex	Acero Zincado # de Parte
1/8"-27 NPT	45°	.860"	.280"	.430	GWHZ045R
1/4"-28 cónico SAE-LT	45°	.800"	.200"	.375	GWHZ445R



90°

Rosca	Descripción	Longitud Total	Longitud Rosca	Hex	Acero Zincado # de Parte
1/8"-27 NPT	90°	.830"	.310"	.430	GWHZ090R
1/4"-28 cónico SAE-LT	90°	1.20"	.200"	.375	GWHZ490R



Engrasadora LockNLube®

Aplicación

- Para todas las conexiones Zerk con especificación DIN SAE Zerk (conexiones para engrasadora)
- Funciona con todas las conexiones para engrasadoras, tanto SAE como métricos.

Características

- Compatible con todo tipo de pistolas de engrase: neumáticas, manuales y eléctricas.
- Mecanismo de bloqueo: cuatro mordazas de acero endurecido, resistentes a alta presión.
- No gotea una vez bloqueado; la grasa entra directamente en la máquina y despeja la mayoría de los engrasadores obstruidos.
- Manos libres: no se libera bajo presión.
- La palanca de liberación mediante el pulgar permite una desconexión fácil.
- Incluye un kit de reconstrucción.

Material

- Sello - sello de nitrilo resistente para larga vida útil bajo alta presión.

Especificación

- Valuado a 10,000 PSI

Medida	Longitud	Grosor	Altura	Diámetro (Acople Frontal)	# de Parte
1/8" NPT	3-1/2"	5/8"	1-7/8"	5/8"	LLGC18
	5-1/2"	3/5"	1-3/5"	5/8"	LLGC18XL



LLGC18XL