

Tubing de PVC Transparente

El tubing transparente de PVC está diseñado para usarse con conexiones de vástago estándar para manguera. La manguera se vende solo en los largos mostrados abajo.

Características Tubing de EE.UU:

- Producido con materiales FDA, pero no aprobados por FDA.
- Para aplicaciones no - críticas en hospital como aspiración y drenado.
- Máxima temperatura: **175°F (79°C).**
- Empacado en caja individual.



Tubing Hecho en EE. UU.

Tamaño		Presión de Trabajo a 70°F (21°C)	Largo en Pies	PVC # de Parte
D.I.	D.E.			
3/16"	5/16"	106	100'	CL0305
1/4"	3/8"	85	100'	CL0406
1/4"	1/2"	141	100'	CL0408
5/16"	7/16"	71	100'	CL0507
3/8"	1/2"	70	100'	CL0608
3/8"	5/8"	111	100'	CL0610
1/2"	5/8"	52	100'	CL0810
1/2"	3/4"	85	100'	CL0812
5/8"	7/8"	71	100'	CL1014
3/4"	1"	61	100'	CL1216
1"	1-1/4"	42	100'	CL1620
1-1/4"	1-3/4"	71	50'	CL2028-50
1-1/2"	2"	61	50'	CL2432-50

Tubing Hecho en Otros Países

Tamaño		Presión de Trabajo a 72°F (22°C)	Largo en Pies	PVC # de Parte
D.I.	D.E.			
1/4"	3/8"	50	100'	ICL0406
3/8"	1/2"	35	100'	ICL0608
1/2"	5/8"	35	100'	ICL0810
1/2"	3/4"	50	100'	ICL0812
3/4"	1"	35	100'	ICL1216
1"	1-1/4"	30	100'	ICL1620
1-1/2"	2"	15	50'	ICL2432

Características Tubing otros Países:

- Rango de temperatura: **14°F a 149°F (-10°C a 65°C).**
- Se entrega en bultos envueltos con película de PVC.

Tubing de PVC Transparente con Refuerzo Trenzado

La manguera se vende solo en los largos mostrados abajo.

Tubing Hecho en EUA

Tamaño		Presión de Trabajo a 72°F	Largo en Pies	PVC # de Parte
D.I.	D.E.			
3/16"	3/8"	250	300	BR0306
1/4"	7/16"	250	300	BR0446
3/8"	5/8"	225	300	BR0609
1/2"	3/4"	200	300	BR0812
5/8"	7/8"	200	300	BR1014
3/4"	1-1/16"	150	300	BR1218
1"	1-5/16"	125	200	BR1621
1-1/4"	1-11/16"	100	100	BR2027
1-1/2"	1-15/16"	100	100	BR2431

Tubing Hecho en Otros Países

Tamaño		Presión de Trabajo a 72°F	Largo en Pies	PVC # de Parte
D.I.	D.E.			
1/4"	1/2"	142	300	IBR0446
3/8"	5/8"	114	300	IBR0609
1/2"	3/4"	100	300	IBR0812
3/4"	1-1/16"	71	300	IBR1218
1"	1-5/16"	71	200	IBR1621

Características Tubing Otros Países:

- Rango de temperatura: **14°F a 149°F (-10°C a 65°C).**
- Para diversas máquinas herramientas y transportación de químicos.
- Se entrega en bultos envueltos con película de PVC.