



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 391

CAPÍTULO J · ABRAZADERAS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Abrazaderas de Alto Torque HTM

Características:

- Soporta mas de tres veces el torque requerido por la SAE para abrazaderas.
- Tornillo con cabeza hexagonal ranurada para desarmador.
- Ocho roscas de tornillo engranan en fleje simultáneamente para un increíble impulso de torque (mas de 150 pulg-lbs.), presión de sellado y resistencia a la vibración.
- Todas las abrazaderas se venden en cajas de 10 piezas.

Material:

- Fleje y caja: Acero inoxidable serie 300 dureza media.
- Tornillo: Acero inoxidable 400.

Ancho Fleje	D.E. Manguera desde hasta		Acero Inoxidable # de Parte	Cant. por Caja
5/8"	1-16/64"	2-8/64"	HTM200	10
	1-48/64"	2-40/64"	HTM250	10
	2-16/64"	3-8/64"	HTM300	10
	2-48/64"	3-40/64"	HTM350	10
	3-16/64"	4-8/64"	HTM400	10
	3-48/64"	4-40/64"	HTM450	10
	4-16/64"	5-8/64"	HTM500	10
	4-48/64"	5-40/64"	HTM550	10
	5-16/64"	6-8/64"	HTM600	10
	5-48/64"	6-40/64"	HTM650	10
	6-16/64"	7-8/64"	HTM700	10
	6-48/64"	7-40/64"	HTM750	10
	7-16/64"	8-8/64"	HTM800	10
	7-48/64"	8-40/64"	HTM850	10
	8-16/64"	9-8/64"	HTM900	10



Estilo HTM

Abrazadera de Rango Extendido

Ancho Fleje	D.E. Manguera desde hasta		Acero Inoxidable # de Parte
5/8"	1-16/64"	2-40/64"	HP2
	2-8/64"	4-8/64"	HP3
	4"	6-8/64"	HP4
	6-8/64"	9-8/64"	HP5



Estilo HP

Abrazadera de Torque Constante

Características:

- Un mecanismo de resorte "Belleville" patentado permite a la abrazadera automáticamente aumentar o disminuir su propio diámetro debido a los cambios en las altas temperaturas operativas o ambientales.
- Tornillo hexagonal de acero al carbón 3/8", fleje de 5/8" de ancho en acero inoxidable 304.

Ancho Fleje	D.E. Manguera desde hasta		# de Parte	D.E. Manguera desde hasta		# de Parte
5/8"	1"	1-3/4"	CT175L	5 1/4"	6-1/8"	CT600L
	1 1/4"	2-1/8"	CT200L	5 3/4"	6-5/8"	CT650L
	1 3/4"	2-5/8"	CT250L	6 1/4"	7-1/8"	CT700L
	2 1/4"	3-1/8"	CT300L	6 3/4"	7-5/8"	CT750L
	2 3/4"	3-5/8"	CT350L	7 1/4"	8-1/8"	CT800L
	3 1/4"	4-1/8"	CT400L	7 3/4"	8-5/8"	CT850L
	3 3/4"	4-5/8"	CT450L	8 1/4"	9-1/8"	CT900L
	4 1/4"	5-1/8"	CT500L	8 3/4"	9-5/8"	CT950L
	4 3/4"	5-5/8"	CT550L	---	---	---

