



*La Conexión Correcta<sup>MR</sup>*

---

## CATÁLOGO MÁSTER

# DIXON 2026

---

**PÁGINA 462**

---

CAPÍTULO K · ACOPLER RÁPIDOS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

[suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · [ventas@suminregioindustrial.com](mailto:ventas@suminregioindustrial.com) · WhatsApp 81 8681 4781

Serie-HS

Serie-HS Cople Intercambio ISO-B Para Vapor (Rosca Hembra)



Latón



Acero inoxidable 303

| Medida | Detalle    |                  |          | Medida |       | D.E. Máximo |      | Hex pulg. |
|--------|------------|------------------|----------|--------|-------|-------------|------|-----------|
|        | # de Parte | Roscas           | Material | pulg.  | mm.   | pulg.       | mm.  |           |
| 1/4"   | 2HSF2-B    | 1/4" - 18 NPTF   | Latón    | 2.26   | 57.4  | 1.42        | 36.1 | 3/4"      |
|        | 2HSF2-S    | 1/4" - 18 NPTF   | A.I. 303 | 2.26   | 57.4  | 1.42        | 36.1 | 3/4"      |
|        | 2HSBF2-B   | 1/4" - 19 BSPP   | Latón    | 2.26   | 57.4  | 1.42        | 36.1 | 3/4"      |
|        | 2HSBF2-S   | 1/4" - 19 BSPP   | A.I. 303 | 2.26   | 57.4  | 1.42        | 36.1 | 3/4"      |
| 3/8"   | 3HSF3-B    | 3/8" - 18 NPTF   | Latón    | 2.51   | 63.8  | 1.73        | 43.9 | 7/8"      |
|        | 3HSF3-S    | 3/8" - 18 NPTF   | A.I. 303 | 2.51   | 63.8  | 1.73        | 43.9 | 7/8"      |
|        | 3HSBF3-B   | 3/8" - 19 BSPP   | Latón    | 2.51   | 63.8  | 1.73        | 43.9 | 7/8"      |
|        | 3HSBF3-S   | 3/8" - 19 BSPP   | A.I. 303 | 2.51   | 63.8  | 1.73        | 43.9 | 7/8"      |
| 1/2"   | 4HSF4-B    | 1/2" - 14 NPTF   | Latón    | 2.86   | 72.6  | 2.29        | 58.2 | 1-1/16"   |
|        | 4HSF4-S    | 1/2" - 14 NPTF   | A.I. 303 | 2.86   | 72.6  | 2.29        | 58.2 | 1-1/16"   |
|        | 4HSBF4-B   | 1/2" - 14 BSPP   | Latón    | 2.86   | 72.6  | 2.29        | 58.2 | 1-1/16"   |
|        | 4HSBF4-S   | 1/2" - 14 BSPP   | A.I. 303 | 2.86   | 72.6  | 2.29        | 58.2 | 1-1/16"   |
| 3/4"   | 6HSF6-B    | 3/4" - 14 NPTF   | Latón    | 3.55   | 90.2  | 2.61        | 66.3 | 1-5/16"   |
|        | 6HSF6-S    | 3/4" - 14 NPTF   | A.I. 303 | 3.55   | 90.2  | 2.61        | 66.3 | 1-5/16"   |
|        | 6HSBF6-B   | 3/4" - 14 BSPP   | Latón    | 3.55   | 90.2  | 2.61        | 66.3 | 1-5/16"   |
|        | 6HSBF6-S   | 3/4" - 14 BSPP   | A.I. 303 | 3.55   | 90.2  | 2.61        | 66.3 | 1-5/16"   |
| 1"     | 8HSF8-B    | 1" - 11-1/2 NPTF | Latón    | 4.13   | 104.9 | 2.98        | 75.7 | 1-5/8"    |
|        | 8HSF8-S    | 1" - 11-1/2 NPTF | A.I. 303 | 4.13   | 104.9 | 2.98        | 75.7 | 1-5/8"    |
|        | 8HSBF8-B   | 1" - 11 BSPP     | Latón    | 4.13   | 104.9 | 2.98        | 75.7 | 1-5/8"    |
|        | 8HSBF8-S   | 1" - 11 BSPP     | A.I. 303 | 4.13   | 104.9 | 2.98        | 75.7 | 1-5/8"    |

**AVISO de SEGURIDAD**

No desconecte coples para vapor mientras están en operación. La temperatura máxima de operación de los coples para vapor es **194°C (283°F)**, con una temperatura máxima intermitente de **204°C (400°F)**. Asegúrese de usar cadenas de seguridad o algún medio equivalente para prevenir que la línea se agite y azote sin control en caso de que el cople se desconecte.