



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 5 0

CAPÍTULO B · CONEXIONES RÁPIDAS DE LEVA Y RANURA



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Acoples Tipo B

Acople x Macho NPT

Características:

- Empaques de nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 41 - 44.
- El acople de 1/2" tiene solo una manivela.
- NO incluye anillos de retención en medidas de 1/2" - 1".

Aluminio
356T6

Aluminio revestido



Latón



Hierro maleable sin platinar



Acero inoxidable 316

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Aluminio Revestido # de Parte	Latón # de Parte
1/2"	50-B-AL	---	50-B-BR
3/4"	---	---	---
1"	---	---	---
1 1/4"	---	---	---
1 1/2"	---	150-B-ALH	---
2"	---	200-B-ALH	---
2 1/2"	---	---	---
3"	---	300-B-ALH	---
4"	---	400-B-ALH	---
5"	500-B-AL	---	---
6"	---	600-B-ALH	---
8"	800-B-AL ^{1,2}	---	---

¹ Los acoples de leva y ranura Dixon® y Boss-Lock™ de 8" no se intercambian. El diseño de 8" Dixon® tiene 4 manivelas.

² Partes fabricadas por soldadura.

Medida	Hierro Maleable sin Platinar # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/2"	---	50-B-SS
3/4"	---	---
1"	---	---
1 1/2"	150-B-MI ¹	---
2"	200-B-MI	---
2 1/2"	---	---
3"	300-B-MI ¹	---
4"	400-B-MI	---
6"	---	---

¹ Hierro dúctil