



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 5 2

CAPÍTULO B · CONEXIONES RÁPIDAS DE LEVA Y RANURA



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781



Aluminio 356T6



Aluminio revestido



Latón



Hierro dúctil sin platinar



Acero inoxidable 316



400-C-MIINSERT

Acoples Tipo C

Acople x Vástago

Características:

- Empaques de nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 41 - 44.
- El acople de 1/2" tiene solo una manivela.
- No incluye anillos de retención en medidas de 1/2" - 1".

D.I. Manguera	Aluminio 356T6 # de Parte	Aluminio Revestido # de Parte	Latón # de Parte
1/2"	50-C-AL	---	50-C-BR
3/4"	---	---	---
1"	---	---	---
1 1/4"	---	---	---
1 1/2"	---	150-C-ALH	---
2"	---	200-C-ALH	---
2 1/2"	---	---	---
3"	---	300-C-ALH	---
4"	---	400-C-ALH	---
5"	500-C-AL	---	---
6"	---	600-C-ALH	600-C-BR
8"	800-C-AL ¹	---	---

D.I. Manguera	Hierro Dúctil sin Platinar # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/2"	---	50-C-SS
3/4"	---	---
1"	---	---
1 1/4"	---	---
1 1/2"	150-C-MI	---
2"	200-C-MI ²	---
2 1/2"	---	---
3"	300-C-MI ^{2,3}	---
4"	400-C-MI ^{2,3}	---
5"	---	500-C-SS
6"	600-C-MI ^{2,3}	---

¹ Los acoples de leva y ranura Dixon® y Boss-Lock™ de 8" no se intercambian. El diseño de 8" Dixon® tiene 4 manivelas.

² Apto para usarse con mangas y férulas King Crimp™, vea la página 11 - 14.

³ Hierro dúctil.



Únicamente utilizar vástagos para crimpar con mangas y férulas para crimpar.
Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias, por razones de seguridad, no intercambie los productos Dixon® con los de otro fabricante.

Acople x Vástago con Insertos Resistentes a la Abrasión

Características:

- Utilizado en aplicaciones de transferencia de productos abrasivos como arena o cemento.

Descripción	Polietileno UHMW # de Parte
(400-C-AL) Acople de aluminio x vástago con inserto UHMW	400-C-ALINSERT
(400-A-MI) Acople hierro maleable x vástago con inserto UHMW	400-C-MIINSERT

Reemplazos disponibles en la página 94.