



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

P Á G I N A 5 5 9

CAPÍTULO L · ACCESORIOS HIDRÁULICOS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Conexiones para Manguera Hidráulica - Línea de Succión y Descarga

Conexiones para Manguera Hidráulica SAE 100R4

Características:

- Conexión diseñada y maquinada para aplicaciones en línea de succión hidráulica.
- El aserrado o barbado proporciona facilidad de ensamble y máxima acción de agarre.
- Conexiones en acero enchapado.

Macho NPTF

D.I. Manguera	Rosca NPTF	Acero Enchapado # de Parte
3/4"	3/4"-14	188-12
1"	1"-11 1/2	188-16
1-1/4"	1-1/4"-11 1/2	188-20
1-1/2"	1-1/2"-11 1/2	188-24
2"	2"-11 1/2	188-32



Hembra Giratoria SAE 37° (JIC)

D.I. Manguera	Rosca Hembra	Acero Enchapado # de Parte
3/4"	1-1/16"-12	688-12
1"	1-5/16"-12	688-16
1-1/4"	1-5/8"-12	688-20
1-1/2"	1-7/8"-12	688-24
2"	2-1/2"-12	688-32



Las abrazaderas para línea hidráulica de retorno deben usarse con estas conexiones.



Abrazaderas para Línea Hidráulica de Retorno

D.I. Manguera	Rango de la Abrazadera		Hierro Maleable Zincado # de Parte	Torque en * pie / lbs.
	de	a		
3/4"	1-8/64"	1-12/64"	J48	15
1"	1-40/64"	1-52/64"	DL14	40
1-1/4"	1-48/64"	2-3/64"	DL20	27
1-1/2"	2-7/64"	2-19/64"	DL24 ¹	27
2"	2-20/64"	2-40/64"	DL32 ¹	40



* Los valores de torque están basados en pernos secos (Pie / lbs). El uso de lubricante en los pernos tendrá repercusiones negativas en el desempeño de las abrazaderas.



¹ Estos números de parte están hechos de fundición revestida de acero al carbón.