



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

P Á G I N A 5 7

CAPÍTULO B · CONEXIONES RÁPIDAS DE LEVA Y RANURA



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Acoples Tipo D

Acople x Hembra NPT

Características:

- Empaques de nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 41 - 44.
- El acople de 1/2" tiene una sola manivela.
- Incluye anillos de seguridad en 1/2" - 1".

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Aluminio Revestido # de Parte	Latón # de Parte
1/2"	50-D-AL	---	50-D-BR
3/4"	---	---	---
1"	---	---	---
1 1/4"	---	---	---
1 1/2"	---	150-D-ALH	---
2"	---	200-D-ALH	---
2 1/2"	---	---	---
3"	---	300-D-ALH	---
4"	---	400-D-ALH	---
5"	500-D-AL	---	500-D-BR
6"	---	600-D-ALH	600-D-BR
8"	800-D-AL ^{1,2}	---	---

¹ Los acoples de leva y ranura Dixon® y Boss-Lock™ de 8" no se intercambian.

² El diseño de 8" Dixon® tiene 4 manivelas.



Medida	Hierro Maleable sin Platinado # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/2"	---	50-D-SS
3/4"	---	---
1"	---	---
1 1/4"	---	---
1 1/2"	150-D-MI	---
2"	200-D-MI	---
2 1/2"	---	---
3"	300-D-MI	---
4"	400-D-MI ¹	---
5"	500-D-MI	500-D-SS
6"	---	---

¹ Hierro dúctil.



Aluminio 356T6



Aluminio revestido



Latón



Hierro maleable sin revestir



Acero inoxidable 316

B