



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

P Á G I N A 5 9

CAPÍTULO B · CONEXIONES RÁPIDAS DE LEVA Y RANURA



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Acoples EZ Boss-Lock Tipo D

Acople x Hembra NPT

Característica:

- Empaques de nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 41 - 44.
- Bajo ninguna circunstancia las manivelas EZ Boss-Lock™ deben ser utilizadas en otra conexión que no sea la indicada. Vea la página 92 para especificaciones.



Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Latón # de Parte
3/4" x 1/2"	---	---
3/4"	AD075EZ	BD075EZ
1"	AD100EZ	BD100EZ
1 1/4"	---	BD125EZ
1 1/2"	AD150EZ	BD150EZ
2"	AD200EZ	BD200EZ
2 1/2"	AD250EZ	BD250EZ
3"	AD300EZ	BD300EZ
4"	AD400EZ	BD400EZ
5"	AD500EZ	---
6"	AD600EZ	---
8"	AD800EZ ¹	---



Aluminio 356T6



Latón



Acero inoxidable 316



Acero inoxidable 316 para trabajo pesado

Medida	Acero Inoxidable 316 # de Parte	Acero Inoxidable 316 para Trabajo Pesado # de Parte
3/4" x 1/2"	RD050EZ	---
3/4"	RD075EZ	---
1"	RD100EZ	---
1 1/4"	RD125EZ	---
1 1/2"	RD150EZ	---
2"	RD200EZ	---
2 1/2"	RD250EZ	---
3"	RD300EZ	RD300EZHD ²
4"	RD400EZ	RD400EZHD ³
5"	---	---
6"	RD600EZ	---

¹ Los acoples de leva y ranura Dixon® y Boss-Lock™ de 8" no se intercambian.

² Valor de presión de **400 PSI**.

³ Valor de presión de **300 PSI**.

