



*La Conexión Correcta<sup>MR</sup>*

---

## CATÁLOGO MÁSTER

# DIXON 2026

---

**P Á G I N A 6 2**

---

CAPÍTULO B · CONEXIONES RÁPIDAS DE LEVA Y RANURA



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

[suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · [ventas@suminregioindustrial.com](mailto:ventas@suminregioindustrial.com) · WhatsApp 81 8681 4781

## Férulas Escotadas

- Para vástagos y adaptadores listados en la página anterior
- Los vástagos y férulas Dixon® están especialmente diseñados para ensamblarse en un sistema de acople. Por seguridad, debido a las diferencias en dimensiones y tolerancias, no intercambie con piezas de otros fabricantes con productos Holedall™.



| Medida | D.E. Manguera |          | Acero Inoxidable 304<br># de Parte |
|--------|---------------|----------|------------------------------------|
|        | de            | a        |                                    |
| 1½"    | 1-60/64"      | 2-12/64" | GAS2334NO                          |
|        | 2-4/64"       | 2-22/64" | GAS2370NO                          |
| 2"     | 2-30/64"      | 2-44/64" | GAS2709NO                          |
|        | 2-42/64"      | 2-54/64" | GAS2885NO                          |
| 2½"    | 2-54/64"      | 3"       | GAS3012NO                          |
| 3"     | 3-30/64"      | 3-46/64" | GAS3760NO                          |
|        | 3-47/64"      | 3-54/64" | GAS3885NO                          |
| 4"     | 4-40/64"      | 4-47/64" | GAS5010NO                          |

## Adaptador Tipo E con Vástago NOS Escotado

## Adaptador x Vástago

## Características:

- El sistema permite manejar mejor tu inventario, puedes almacenar un vástago y dos férulas y cubrir el mismo rango de manguera con menos inventario, debes comprar la conexión y su férula para crear un ensamble.
- Para usar con diámetros exteriores de 2-4/64" o menos, los acoples son crimpables solamente.
- Para usar con diámetros exteriores de 2-5/64" o más, los acoples son para crimparse o suajarse.
- Para usar con férulas escotadas en página 62.
- Vea la página 284 para conexiones macho NPT escotados.



| Medida | Acero Inoxidable 316<br># de Parte |
|--------|------------------------------------|
| 2"     | 200ENOSSS                          |
| 3"     | 300ENOSSS                          |

<sup>1</sup> Esta parte se discontinuará cuando se termine el stock.

## Use solamente el vástago NOS con la férula NOS.

Por seguridad, debido a las diferencias en dimensiones y tolerancias, no intercambie con piezas de otros fabricantes con productos Dixon®.



## Férulas Escotadas NOS

Vea los vástagos escotados en la página 284 y adaptadores en la parte superior.



| Medida | D.E. Manguera |          | Acero Inoxidable 304<br># de Parte |
|--------|---------------|----------|------------------------------------|
|        | de            | a        |                                    |
| 1½"    | 1-60/64"      | 2-12/64" | GAS2334NOS                         |
|        | 2-4/64"       | 2-22/64" | GAS2370NOS                         |
| 2"     | 2-30/64"      | 2-44/64" | GAS2709NOS                         |
|        | 2-42/64"      | 2-54/64" | GAS2885NOS                         |
| 3"     | 3-30/64"      | 3-46/64" | GAS3760NOS                         |
|        | 3-47/64"      | 3-54/64" | GAS3885NOS                         |
| 4"     | 4-40/64"      | 4-47/64" | GAS5010NOS                         |