



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

P Á G I N A 6 4

CAPÍTULO B · CONEXIONES RÁPIDAS DE LEVA Y RANURA



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Tapas Guardapolvo Tipo DC

B



Aluminio 356T6



Aluminio revestido



Latón



Hierro maleable sin platinar



Acero inoxidable 316

Características:

- Empaques de nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 41 - 44.
- La medida 1/2" tiene una sola manivela.
- No incluye anillos de retención en medidas de 1/2" - 1".

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Aluminio Revestido # de Parte	Latón # de Parte
1/2"	50-DC-AL	----	50-DC-BR
3/4"	----	----	----
1"	----	----	----
1½"	----	150-DC-ALH	----
2"	----	200-DC-ALH	----
2½"	----	----	----
3"	----	300-DC-ALH	----
4"	----	400-DC-ALH	----
5"	500-DC-AL	----	500-DC-BR
6"	----	600-DC-ALH	----
8"	800-DC-AL ^{1,2}	----	----

Los acoples de leva y ranura Dixon® y Boss-Lock™ de 8" no se intercambian.
Los tapones de 8" tiene dos manivelas.



Medida	Hierro Maleable sin Platinar # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/4"	----	50-DC-SS ¹
3/4"	----	----
1"	----	----
1½"	----	----
2"	200-DC-MI	----
2½"	----	----
3"	300-DC-MI	----
4"	400-DC-MI	----
5"	----	500-DC-SS
6"	----	----