



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

P Á G I N A 6 6 8

CAPÍTULO L · ACCESORIOS HIDRÁULICOS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Serie MV

Características:

- Fácilmente realiza ajustes finos y reajustes con el Código de Color 5000 que se muestra cuando el valor deseado es alcanzado.
- Los componentes del cuerpo están maquinados con precisión a partir de barra sólida.
- Todos los modelos tienen agujas de acero inoxidable 416.
- La presión máxima de operación: **5000 PSI a 70°F (21°C)**.



Tamaño Rosca	Acero # de Parte
1/4"	SMV400
3/8"	SMV600
1/2"	SMV800

Serie C - Válvulas Check

Características:

- Proporcionan flujo libre en una dirección y cierre confiable en la dirección opuesta.
- Presión máxima de operación: **5000 PSI a 70°F (21°C)**, 5 PSI presión de accionamiento.
- Sello: Nitrilo



Latón



Acero

Tamaño Rosca	Flujo Libre GPM	PSI a 70°F (21°C)	Latón # de Parte	PSI a 70°F (21°C)	Acero # de Parte
1/8"	3	2,000	BCV200	5,000	SCV200
1/4"	5	2,000	BCV400	5,000	SCV400
3/8"	8	2,000	BCV600	5,000	SCV600
1/2"	15	2,000	BCV800	5,000	SCV800

Válvula de Bola para Alta Presión Zincada de Puerto Completo

Características

- Vástago a prueba de explosión
- Construcción robusta
- Puerto completo en medidas 1/4 a 1"

Materiales

- Sellos FKM/FPM
- Asientos de bola POM (Poliacetal).
- Acero inoxidable 316

Especificación

- Rango de Temperatura: **-20°F a 215°F (-29°C a 101.6°C)**



Hembra NPT	PSI	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/4"	5880	HPBV25SS
3/8"		HPBV38SS
1/2"		HPBV12SS
3/4"	5145	HPBV34SS
1"		HPBV10SS