



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 6 6 9

CAPÍTULO L · ACCESORIOS HIDRÁULICOS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Válvula de Bola para Alta Presión Zincada

Materiales:

- O-rings de nitrilo.
- Asientos de bola POM (Poliacetal).

Aprobaciones:

- Cumple con RoHS.

Hembra NPT	PSI	Acero al Carbón		PSI
		# de Parte	SAE # de Parte	
1/4"	7350	HPBV25ZPL	HPBV25SAEZPL	7350
3/8"	7350	HPBV38ZPL	HPBV38SAEZPL	7350
1/2"	7350	HPBV12ZPL	HPBV12SAEZPL	7350
3/4"	6000	HPBV34ZPL	HPBV34SAEZPL	6000
1"	6000	HPBV10ZPL	HPBV10SAEZPL	6000
1-1/4"	6000	HPBV125ZPL	HPBV125SAEZPL	6000
1-1/2"	6000	HPBV150ZPL	HPBV150SAEZPL	6000
2"	6000	HPBV200ZPL	HPBV200SAEZPL	6000



Válvula de Bola de 3-Vías de Agujero Completo

Características:

- Construcción robusta.

Especificación:

- Rango de temperatura: -20°F a 215°F (-29°C a 102°C).

Materiales:

- Sellos FKM.
- Asientos de bola POM (Poliacetal).
- Cobertura de óxido negro.
- Bola niquelada.

Hembra NPT	PSI	Acero al Carbón # de Parte
1/2"	5145	HPBV12-3WAY
3/4"	5145	HPBV34-3WAY
1"	5145	HPBV10-3WAY



Filtro Hidráulico En-Línea

Características:

- Proporciona protección para sistemas pequeños de alta presión.
- Se instala en el lado de presión de una bomba.
- Elemento de bronce de forma cónica posicionado por un resorte de retención para permitir un flujo verdaderamente ininterrumpido.
- Elemento estándar de bronce de 25 micras se puede limpiar o reemplazar fácilmente.
- Rango de temperatura: 35°F a 200°F (1.6°C a 93°C).
- Presión máxima: 3000 PSI.

Hembra SAE	Longitud Total	Diámetro	Aluminio Anodizado # de Parte
9/16" - 16	3 1/4"	1 1/2"	9152
3/4" - 16	3 1/4"	1 1/2"	9153

