



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

P Á G I N A 6 7 2

CAPÍTULO L · ACCESORIOS HIDRÁULICOS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Válvulas de Aguja para Purga

Características:

- Permite extraer la presión sin perturbar la instalación permanente de la tubería, permitiendo una extracción rápida o fácil de los instrumentos.
- O-ring FKM y anillo de soporte PTFE debajo de la rosca para proteger a la válvula de la corrosión y deterioro.
- Las roscas del vástago están roladas para enroscar con fuerza y fácil operación.
- Asiento endurecido de diseño metal a metal 100% a prueba de fugas probado con helio 1 x 10-4 ml/s a **200 PSI**.
- Tamaño de dren: 0.159".
- Vástago de acero inoxidable 316.

Asiento endurecido Macho a Hembra



Asiento de acero inoxidable endurecido

Tamaño NPT	Estilo Manija	PSI a 200°F (93°C)	Material	# de Parte
1/4"- 18	Diseño "T"	6000	Latón	MB802
1/2"- 14	Diseño "T"	6000	Latón	MB804
1/4"- 18	Diseño "T"	10000	Acero Niquelado	MC802
1/2"- 14	Diseño "T"	10000	Acero Niquelado	MC804
1/4"- 18	Diseño "T"	10000	Acero Inoxidable 316	MS802
1/2"- 14	Diseño "T"	10000	Acero Inoxidable 316	MS804

Asiento suave Macho a Hembra



Macho de acero inoxidable de punta suave

Tamaño NPT	Estilo Manija	PSI a 200°F (93°)	Material	# de Parte
1/4"- 27	Diseño "T"	6000	Latón	MB852
1/2"- 18	Diseño "T"	6000	Latón	MB854
1/4"- 18	Diseño "T"	6000	Acero Niquelado	MC852
1/2"- 14	Diseño "T"	6000	Acero Niquelado	MC854
1/4"- 18	Diseño "T"	6000	Acero Inoxidable 316	MS852
1/2"- 14	Diseño "T"	6000	Acero Inoxidable 316	MS854