

## Vástagos Especiales Holledal



| D.I. Manguera | Material                     | Rosca    | # de Parte |
|---------------|------------------------------|----------|------------|
| 4"            | Acero al carbón              | NPT      | TM64-42    |
|               | Acero al carbón              |          | TML64-42   |
| 6"            | Acero al carbón sin platinar | NPT      | TM96-42    |
|               | Acero inoxidable 316         |          | TMR96-42   |
|               | Acero al carbón              |          | TML96-42   |
|               | Acero al carbón sin platinar | Biselado | TP96-42    |
|               | Acero inoxidable 316         |          | TPR96-42   |
|               | Acero al carbón              | Ranurado | TGL96-42   |
|               | Acero al carbón              |          | TG96-42    |
|               | Acero al carbón sin platinar | NPT      | TM128-42   |
| 8"            | Acero al carbón              | Biselado | TP128-42   |
|               | Acero al carbón              | Ranurado | TG128-42   |

NOTA: Utiliza con las férulas de suajado externo de las páginas 683.

## Vástagos y Férulas Escotadas para Suajarse o Crimparse a la Manguera

### Característica:

- Cuando se usan con la apropiada férula escotada, estas conexiones pueden suajarse o crimparse sobre la manguera proporcionando así una mejor retención del vástago a mayor presión.

Para D.E. de manguera de 2-4/64" y menores, estos conectores son solo para ser crimpados.

Para D.E. de manguera de 2-5/64" y mayores, estos conectores pueden ser crimpados o suajados.

Consulte la página 53 para conexiones de leva y ranura estilo escotado NOS.

### Utilice solo el vástago NOS con las férulas NOS.



Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por razones de seguridad, no utilice vástagos o férulas de otros fabricantes con productos Dixon® Holedall.



### Vástagos Escotados Rosca NPT



RST150NOS

| Tamaño | PSI<br>a 70°F (21°C) | Acero Inoxidable 316<br># de Parte |
|--------|----------------------|------------------------------------|
| 1 1/2" | 250                  | RST150NOS                          |
| 2"     | 250                  | RST200NOS                          |
| 3"     | 250                  | RST300NOS                          |
| 4"     | *                    | RST400NOS                          |

\* Contacte a Dixon® para información sobre presión (PSI).

### Férulas Escotadas



| Tamaño | D.E. Manguera |          | Acero Inoxidable 304<br># de Parte |
|--------|---------------|----------|------------------------------------|
|        | desde         | hasta    |                                    |
| 1 1/2" | 1-60/64"      | 2-12/64" | GAS2334NOS                         |
| 1 1/2" | 2-4/64"       | 2-22/64" | GAS2370NOS                         |
| 2"     | 2-30/64"      | 2-44/64" | GAS2709NOS                         |
| 2"     | 2-42/64"      | 2-54/64" | GAS2885NOS                         |
| 3"     | 3-30/64"      | 3-46/64" | GAS3760NOS                         |
| 3"     | 3-47/64"      | 3-54/64" | GAS3885NOS                         |
| 4"     | 4-40/64"      | 4-47/64" | GAS5010NOS                         |