



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

P Á G I N A 6 8 2

CAPÍTULO M · CONEXIONES PERMANENTES HOLEDALL



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Suajado Externo

Ensambles con Brida

Característica:

- Ensambles de brida disponibles con vástago, férula y brida en acero al carbón o con vástago y brida en acero inoxidable 316 y la férula en acero al carbón. La brida es con barrenos ASA 150#. Disponible también en otros tamaños, consulte a Dixon® para precio.

Brida Fija



Medida	D.E. Manguera		Acero al Carbón # de Parte	Acero Inoxidable # de Parte
	Desde	Hasta		
2"	2-28/64"	2-40/64"	32P1S015	R32P1SOR15
	2-41/64"	2-48/64"	32P2S015	R32P2SOR15
	2-49/64"	2-56/64"	32P3S015	R32P3SOR15
3"	3-30/64"	3-40/64"	48P1S015	R48P1SOR15
	3-41/64"	3-48/64"	48P2S015	R48P2SOR15
	3-49/64"	3-56/64"	48P3S015	R48P3SOR15
4"	4-40/64"	4-44/64"	64P1S015	R64P1SOR15
	4-45/64"	4-52/64"	64P2S015	R64P2SOR15
	4-53/64"	4-60/64"	64P3S015	R64P3SOR15
6"	7"	7-4/64"	96P1S015	---
	7-5/64"	7-12/64"	96P2S015	---
	7-13/64"	7-20/64"	96P3S015	---
8"	9-20/64"	9-24/64"	128P1S015	---

Brida Flotante



Medida	D.E. Manguera		Acero al Carbón # de Parte	Acero Inoxidable # de Parte
	Desde	Hasta		
2"	2-28/64"	2-40/64"	32P1LJ15	R32P1LJR15
	2-41/64"	2-48/64"	32P2LJ15	R32P2LJR15
	2-49/64"	2-56/64"	32P3LJ15	R32P3LJR15
3"	3-30/64"	3-40/64"	48P1LJ15	R48P1LJR15
	3-41/64"	3-48/64"	48P2LJ15	R48P2LJR15
	3-49/64"	3-56/64"	48P3LJ15	R48P3LJR15
4"	4-40/64"	4-44/64"	64P1LJ15	R64P1LJR15
	4-45/64"	4-52/64"	64P2LJ15	R64P2LJR15
	4-53/64"	4-60/64"	64P3LJ15	R64P3LJR15
6"	7"	7-4/64"	96P1LJ15	---
	7-5/64"	7-12/64"	96P2LJ15	---
	7-13/64"	7-20/64"	96P3LJ15	---
8"	9-20/64"	9-24/64"	128P1LJ15	---

NOTA: Para dimensiones de bridas, diagramas e información adicional, favor de contactar dixonvalve.com.mx