



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

P Á G I N A 6 8 6

CAPÍTULO M · CONEXIONES PERMANENTES HOLEDALL



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Férulas de Expansión Interna



D.I. Manguera	D.E. Manguera		D.I. Férula	Acero al Carbón Platinado # de Parte	D.I. Manguera	D.E. Manguera		D.I. Férula	Acero al Carbón Platinado # de Parte
	Desde	Hasta				Desde	Hasta		
1"	1-28/64"	1-32/64"	1-1/2"	IXF16-2	3"	3-32/64"	3-36/64"	3-9/16"	IXF48-T
	1-32/64"	1-36/64"	1-9/16"	IXF16-3		3-36/64"	3-40/64"	3-5/8"	IXF48-U
	1-36/64"	1-40/64"	1"	IXF16-4		3-40/64"	3-44/64"	3-11/16"	IXF48-V
1-1/4"	1-40/64"	1-44/64"	1-11/16"	IXF20-Z		3-44/64"	3-48/64"	3-3/4"	IXF48-W
	1-44/64"	1-48/64"	1-3/4"	IXF20-1		3-48/64"	3-52/64"	3-13/16"	IXF48-X
	1-48/64"	1-52/64"	1-13/16"	IXF20-2		3-52/64"	3-56/64"	3-7/8"	IXF48-Y
	1-52/64"	1-56/64"	1-7/8"	IXF20-3		3-56/64"	3-60/64"	3-15/16"	IXF48-Z
	1-56/64"	1-60/64"	1-15/16"	IXF20-4		3-60/64"	4"	4"	IXF48-1
	1-60/64"	2"	2"	IXF20-5		4"	4-4/64"	4-1/16"	IXF48-2
	2"	2-4/64"	2-1/16"	IXF20-6		4-4/64"	4-8/64"	4-1/8"	IXF48-3 ¹
1-1/2"	1-56/64"	1-60/64"	1-15/16"	IXF24-Z		4-8/64"	4-12/64"	4-3/16"	IXF48-4 ¹
	1-60/64"	2"	2"	IXF24-1		4-12/64"	4-16/64"	4-1/4"	IXF48-5 ¹
	2"	2-4/64"	2-1/16"	IXF24-2	4"	4-16/64"	4-20/64"	4-5/8"	IXF64-T
	2-4/64"	2-8/64"	2-1/8"	IXF24-3		4-20/64"	4-24/64"	4-11/16"	IXF64-U
	2-8/64"	2-12/64"	2-3/16"	IXF24-4		4-24/64"	4-28/64"	4-3/4"	IXF64-V
	2-12/64"	2-16/64"	2-1/4"	IXF24-5		4-28/64"	4-32/64"	4-13/16"	IXF64-W
	2-16/64"	2-20/64"	2-5/16"	IXF24-6		4-32/64"	4-36/64"	4-7/8"	IXF64-X
	2-20/64"	2-24/64"	2-3/8"	IXF24-7		4-36/64"	4-40/64"	4-15/16"	IXF64-Y
	2-24/64"	2-28/64"	2-1/2"	IXF24-8		4-40/64"	4-44/64"	5"	IXF64-Z
2"	2-28/64"	2-32/64"	2-9/16"	IXF32-Y		5"	5-4/64"	5-1/16"	IXF64-1
	2-32/64"	2-36/64"	2-5/8"	IXF32-Z		5-4/64"	5-8/64"	5-1/8"	IXF64-2 ¹
	2-36/64"	2-40/64"	2-11/16"	IXF32-1		5-8/64"	5-12/64"	5-3/16"	IXF64-3 ¹
	2-40/64"	2-44/64"	2-3/4"	IXF32-2		5-12/64"	5-16/64"	5-1/4"	IXF64-4 ¹
	2-44/64"	2-48/64"	2-13/16"	IXF32-3		5-16/64"	5-20/64"	5-5/16"	IXF64-5 ¹
	2-48/64"	2-52/64"	2-7/8"	IXF32-4	6"	5-20/64"	6-4/64"	6-11/16"	IXF96-1
	2-52/64"	2-56/64"	2-15/16"	IXF32-5		6-4/64"	6-8/64"	6-3/4"	IXF96-2
	2-56/64"	2-60/64"	3"	IXF32-6		6-8/64"	6-12/64"	6-25/32"	IXF96-3
	3"	3-4/64"	3-1/16"	IXF32-7		6-12/64"	6-16/64"	6-13/16"	IXF96-4
	3"	3-4/64"	3-1/16"	IXF40-1		6-16/64"	6-20/64"	6-7/8"	IXF96-5
	3-4/64"	3-8/64"	3-1/8"	IXF40-2		6-20/64"	6-24/64"	6-15/16"	IXF96-6
	3-8/64"	3-12/64"	3-3/16"	IXF40-3		6-24/64"	7"	7"	IXF96-7
	3-12/64"	3-16/64"	3-1/4"	IXF40-4		7"	7-4/64"	7-1/16"	IXF96-8
	3-16/64"	3-20/64"	3-5/16"	IXF40-5		7-4/64"	7-8/64"	7-1/8"	IXF96-9
	3-20/64"	3-24/64"	3-3/8"	IXF40-6		7-8/64"	7-12/64"	7-3/16"	IXF96-10
2-1/2"	3-24/64"	3-28/64"	3-7/16"	IXF40-7		7-12/64"	7-16/64"	7-1/4"	IXF96-11
	3-28/64"	3-32/64"	3-1/2"	IXF40-8		7-16/64"	7-20/64"	7-5/16"	IXF96-12
						7-20/64"	7-24/64"	7-11/32"	IXF96-13
						7-24/64"	7-28/64"	7-3/8"	IXF96-14

¹ Para mangueras que usen férulas IXF48-3 a IXF48-5 y férulas IXF64-2 a IXF64-5, favor de consultar a Dixon® para presiones de trabajo recomendadas.