



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

P Á G I N A 6 8 9

CAPÍTULO M · CONEXIONES PERMANENTES HOLEDALL



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Acoples Permanentes para Petróleo y Combustible-Certificados por API

Características:

Las conexiones han sido probadas y cumplen con la norma API 1529 6a. edición. Los procedimientos de ensamble, las recomendaciones de férula y los datos de pruebas API están disponibles bajo requerimiento, por favor contacte a Dixon®.

Tamaño Manguera	Tipo de rosca	Latón (Brass) # de Parte	Aluminio # de Parte
1"	NPT	H5212-A	---
1 1/4"	NPT	H5222-A	---
1 1/2"	NPT	H5232-A	---
2"	NPT	H5242L-A	A5242L-A ¹
2 1/2"	NPT	H5252L-A	A5252L-A ¹
3"	NPT	H5262L-A	A5262L-A ¹
4"	NPT	H5282L-A	---

¹ Requiere de plato empujador especial: 2" - 25000HTL24; 2-1/2" - 25000HTL25; 3" - 25000HTL26.

Tamaño Manguera	Tipo de rosca	Latón # de Parte
1"	NPSH	H5211-A-BU
1 1/4"	NPSH	H5221-A-BU
1 1/2"	NPSH	H5231-A-BU
2"	NPSH	H5241L-A-BU
2 1/2"	NPSM	H5251L-A-BU
3"	NPSM	H5261L-A-BU
4"	NPSM	H5281L-A-BU



Serie 520-H rosca macho



Serie 520-H rosca hembra

Acoples Permanentes para Combustible Crimpables

Aplicaciones:

- Férula y vástago crimpable para ensambles de manguera para combustible.

Características:

- Las mismas férulas de la página 690 se utilizan para crimpar como expansión interna.
- Tiempo de ensamble rápido.
- No requiere de la herramienta para expansión interna.

Especificación:

- Presión de trabajo: 250 PSI.

Coples Macho

Medida	Rosca	Latón # de Parte
1"	NPT	H5212CS
1-1/4"		H5222CS
1-3/8"		H5272CS
1-1/2"		H5232CS



Coples Hembra

Medida	Rosca	Latón # de Parte
1"	NPSH	H5211CS
1-1/4"		H5221CS
1-3/8"		H5271CS
1-1/2"		H5231CS

