



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

P Á G I N A 7 0

CAPÍTULO B · CONEXIONES RÁPIDAS DE LEVA Y RANURA



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Conexiones de Seguridad Vent-Lock™

B

Aplicación:

- Transferencia de fluidos y sólidos con una desconexión más segura.

Características:

- El sistema de seguridad Vent-Lock™ permite la liberación controlada de la presión residual al desconectar el ensamble.
- El sistema de liberación protege al operador de ser rociado con materiales peligrosos.
- Valuado a una presión de **250 PSI**, recomendación basada en el sistema de conexión completo Dixon® L-Style a temperatura ambiente (**21°C**) con empaques estándar de nitrilo, consulte a Dixon® para otras condiciones de trabajo.
 - Medidas de 1", 1½" y 2" tienen una presión de trabajo de **250 PSI**.
 - Medidas de 3" tienen una presión de trabajo de **150 PSI** con férulas y mangas King Crimp, bandas o flejes a **125 PSI**.
 - Medidas de 4" tiene una presión de trabajo de **150 PSI** con férulas y mangas King Crimp, bandas o flejes a **100 PSI**.
- No se intercambia con productos estándar de leva y ranura. 
- Manivelas de seguridad color naranja.
- Consulte a Dixon® para disponibilidad y otros materiales.

Adaptador Vent-Lock™ Tipo A

Adaptador x Hembra NPT



Medida	Acero Inoxidable 316 # de Parte	Aluminio # de Parte
1"	L100-A-SS	---
1½"	L150-A-SS	---
2"	L200-A-SS	---
3"	L300-A-SS	---
4"	---	L400-A-AL

Acople Vent-Lock™ Tipo C

Acople x Vástago



Medida	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1"	L100-C-SS
1½"	L150-C-SS
2"	L200-C-SS

Acople Vent-Lock™ Tipo C EZ Boss-Lock™

Acople x Vástago



Medida	Acero Inoxidable 316 # de Parte	Aluminio # de Parte
1"	RLC100EZ	---
1½"	RLC150EZ	---
2"	RLC200EZ	---
3"	RLC300EZ	---
4"	---	ALC400EZ