



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 779

CAPÍTULO N · CONEXIONES Y VÁLVULAS SANITARIAS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Soporte Hexagonal para Tubing

Tuercas y Pernos - 13NHN

Características:

- Todas las medidas de soportes hexagonales y redondos con ojales de 1" a 4" usan tuercas y pernos 13NHN-G100-600.
- Soportes hexagonales y redondos de 1/2" y 3/4" usan tuercas y pernos 13NHN-G75.
- Incluye (2) tuercas y pernos.

Medida	Descripción	Acero Inoxidable 304 # de Parte
1/2" - 3/4"	1/4"-20 x 3/4" perno con tuerca nylock	13NHN-G75
1" - 12"	5/16"-18 x 1" perno con tuerca nylock	13NHN-G100-600




Ojales - 13RG

Especificaciones:

- Temperatura máxima para ojales de hule: **230°F (110°C)**.
- Temperatura máxima para ojales de hule para alta temperatura: **392°F (200°C)**.

Medida	Hule # de Parte	Hule para Alta Temperatura # de Parte
1/8" ¹	13RG18	13RGV18
1/4"	13RG14	13RGV14
1/2"	13RG12	13RGV12
3/8" ²	13RG3/8	13RGV38
5/8"	13RG58	13RGV58



¹ Para soportes de 1" y mas grandes.

² Para soportes de 1/2" y 3/4".