



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

PÁGINA 781

CAPÍTULO N · CONEXIONES Y VÁLVULAS SANITARIAS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Soportes Hexagonales para Tubing

Mangas - 13PS

Especificaciones:

- Temperatura máxima para mangas de polipropileno: **230°F (110°C)**
- Temperatura máxima para manga de alta temperatura: **325°F (163°C)**

Medida	Polipropileno # de Parte	Alta Temperatura # de Parte
1/2"	13PS-50	13HS-50
3/4"	13PS-75	13HS-75
1"	13PS-100	13HS-100
1-1/2"	13PS-150	13HS-150
2"	13PS-200	13HS-200
2-1/2"	13PS-250	13HS-250
3"	13PS-300	13HS-300
4"	13PS-400	13HS-400
5"	13PS-500	
6"	13PS-600	13HS-600
8"	13PS-800	


NOTA: Opción de detección por metal disponible.



Polipropileno



Alta temperatura



Soporte Redondo con Insertos de Nitrilo - B24RPH


Características:

- Todos los soportes colgantes hexagonales y redondos pueden ser equipados con las siguientes opciones de cople: 3/8" NPT o conexión de paso directo; 3/8"-16 o 1/2"-13 disponible bajo pedida.

Especificación:

- Máxima temperatura para insertos de nitrilo: **230°F (110°C)**.

D.E. Tubing	A (in)	B (in)	Acero Inoxidable 304 # de Parte
1/2"	2.75	1.13	B24RPH-G50
3/4"	2.75	1.13	B24RPH-G75
1"	3.31	1.50	B24RPH-G100
1-1/2"	3.81	2.00	B24RPH-G150
2"	4.25	2.56	B24RPH-G200
2-1/2"	5.00	3.00	B24RPH-G250
3"	5.50	3.56	B24RPH-G300
4"	6.50	4.69	B24RPH-G400



N