



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 8 1

CAPÍTULO B · CONEXIONES RÁPIDAS DE LEVA Y RANURA



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Reducción Tipo F

Adaptador x Macho NPT

Característica:

El valor de presión está basado en el sello del acople. Vea los valores en la página 29.

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1½" x 2"	1520-F-AL	---
2" x 1½"	2015-F-AL	2015-F-SS ¹
2" x 3"	2030-F-AL	---
3" x 1½"	3015-F-AL	3015-F-SS ¹
3" x 2"	3020-F-AL	3020-F-SS
3" x 4"	3040-F-AL	---
4" x 3"	4030-F-AL	4030-F-SS

¹ Las partes son de fabricación soldable.

NOTA: En acoples reductores de leva y ranura, el tamaño del acople está al inicio del número de parte. (ej. el 4030-C-AL es un acople de 4" a un vástago de 3").

Codo 45° Tipo DA

Adaptador x Acople

Característica:

- Empaques de nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 41 - 44.

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte	Hierro Maleable # de Parte
2"	200DA-45AL ¹	200DA-45SS ¹	---
3"	300DA-45AL	300DA-45SS ¹	---
4"	400DA-45AL	400DA-45SS ¹	400DA-45MI
6"	600DA-45AL	---	---

¹ Las partes son de fabricación soldable.

Codo 45° Tipo DD

Acople x Acople

Característica:

- Empaques de nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 41 - 44.

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
2"	200DD-45AL ¹	---
3"	300DD-45AL ¹	300DD-45SS ¹
4"	400DD-45AL	---
6"	600DD-45AL ¹	---

¹ Las partes son de fabricación soldable.

Codo 90° Tipo DA

Adaptador x Acople

Característica:

- Empaques de nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 41 - 44.

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1"	---	100DA-90SS ¹
1½"	150DA-90AL ¹	150DA-90SS ¹
2"	200DA-90AL	200DA-90SS
3"	300DA-90AL	300DA-90SS
4"	400DA-90AL	400DA-90SS
5"	500DA-90AL ¹	---
6"	600DA-90AL	RDA90600EZ ^{1,2}

¹ Las partes son de fabricación soldable.

² Diseño EZ Boss-Lock™.

