



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

P Á G I N A 8 2

CAPÍTULO B · CONEXIONES RÁPIDAS DE LEVA Y RANURA



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

**Codo 90° Tipo DD**

Acople x Acople

Característica:

- Empaques de nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 41 - 44.

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
2"	200DD-90AL	---
3"	300DD-90AL ¹	300DD-90SS ¹
4"	400DD-90AL	---
6"	600DD-90AL	---

¹ Las partes son de fabricación soldable.

Codo Adaptador 90° Tipo A

Adaptador x Hembra NPT

Característica:

- El valor de presión está basado en el sello del acople. Vea los valores en la página 29.



Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1½"	150A-90AL	---
2"	200A-90AL	200A-90SS ¹
3"	300A-90AL	300A-90SS
4"	400A-90AL	---

¹ Las partes son de fabricación soldable.

Codo 90° Tipo B

Acople x Macho NPT

Características:

- Empaques de nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 41 - 44.



Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1½"	150B-90AL	---
2"	200B-90AL	200B-90SS ¹
3"	---	300B-90SS ¹

¹ Las partes son de fabricación soldable.

Codo 90° Tipo C

Acople x Vástago

Características:

- Empaques de nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 41 - 44.



Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Latón (Brass) # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1¼"	---	125C-90BR	---
1½"	150C-90AL	---	150C-90SS
2"	200C-90AL	200C-90BR	200C-90SS
3"	300C-90AL	---	300C-90SS
4"	400C-90AL	---	400C-90SS ¹
6"	600C-90AL	---	---

¹ Las partes son de fabricación soldable.