



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 8 3

CAPÍTULO B · CONEXIONES RÁPIDAS DE LEVA Y RANURA



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Codo 90° Tipo D

Acople x Hembra NPT

Características:

- Empaques de nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 41 - 44.

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Latón (Brass) # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1"	---	---	100D-90SS
1-1/4"	---	125D-90BR	---
1-1/2"	150D-90AL	150D-90BR	---
2"	200D-90AL	200D-90BR	200D-90SS
2"	---	BD90200EZ ²	---
3"	300D-90AL	---	300D-90SS
4"	400D-90AL	---	400D-90SS ¹
4"	AD90400EZ ²	---	---
6"	600D-90AL	---	---

¹ Las partes son de fabricación soldable.

² Diseño EZ Boss-Lock™.



Diseño EZ Boss-Lock™

B

Codo 90° Tipo E

Adaptador x Vástago

Característica:

- El valor de presión está basado en el sello del acople. Vea los valores en la página 29.

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
2"	---	200E-90SS ¹
3"	300E-90AL	300E-90SS
4"	400E-90AL	400E-90SS ¹

¹ Las partes son de fabricación soldable.



Codo 90° Tipo F

Adaptador x Macho NPT

Característica:

- El valor de presión está basado en el sello del acople. Vea los valores en la página 29.

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1 1/2"	150F-90AL	---
2"	200F90AL	200F-90SS ¹
3"	---	300F-90SS ¹

¹ Las partes son de fabricación soldable.



Codo 15° Tipo F

Adaptador x Macho NPT

Característica

- El valor de presión está basado en el sello del acople. Vea los valores en la página 29.

Medida	Acero Inoxidable 316 # de Parte
2"	200F-15SS

