



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

PÁGINA 866

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Hidrante de Muelle



Características:

- Utilizado para brindar una conexión de salida para el departamento de bomberos.
- La tuerca pentagonal en la parte superior protege de uso inautorizado.
- Probado hidrostáticamente.
- Máxima presión de operación: **300 PSI a 70°F (21°C)**.

Entrada Hembra NPT	Salida Macho NST (NH)	Altura Abierta	Altura Cerrada	Latón Fundido # de Parte
3"	2-1/2"	16.38	14.25	WHYD3025F
4"	2-1/2"	16.38	14.25	WHYD4025F
4"	4-1/2"	18.13	15.63	WHYD4045F

Partes de Reemplazo



Volante




Tuerca pentagonal

Descripción	# de Parte
Volante opcional	WDGV250-H
Tuerca pentagonal	44-251-00006

Válvula de Bola Tipo "Y" de 1/4 de Vuelta Grado Forestal



1" - 1 1/2"



2 1/2"

Características:

- Entrada giratoria de aluminio fundido, cuerpo anodizado, roscas recubiertas.
- Fabricado bajo las especificaciones de Servicio Forestal de EE. UU.
- Medidas 1" y 1-1/2" pueden usarse con **600 PSI** (agua/AFFF solamente); 2-1/2" pueden usarse con **400 PSI** (agua/AFFF solamente).

Rosca Hembra	(2) Rosca Machos	Aluminio Fundido # de Parte
1" NPSH	1" NPSH	FWV10S10S
1-1/2" NPSH	1-1/2" NPSH	FWV15S15S
1-1/2" NST (NH)	1-1/2" NST (NH)	FWV15F15F
2-1/2" NST (NH)	1-1/2" NST (NH)	FWV25F15F
2-1/2" NST (NH)	2-1/2" NST (NH)	FWV25F25F