



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 867

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Válvula de Bola Tipo "Y" de 1/4 de Vuelta

Características:

- Conexión giratoria de oreja de balancín.
- Opera fácilmente bajo presión alta.
- Las manijas no son reemplazables en campo.
- Sellos de bola reemplazables y ajustables en campo.
- Máxima presión de operación: **175 PSI** (agua solamente) a 70°F (21°C).

Especificación:

- Cumple con especificaciones NSN # 4210-00-255-0234.



Entrada Hembra	(2) Salidas Macho	Latón Fundido # de Parte
2-1/2" NST (NH)	1-1/2" NPSH	S7337S

Válvula de Bola Tipo "Y" de 1/4 de Vuelta Flujo Completo

Características:

- Recomendado para lines de manguera pre-conectadas.
- Conexión giratoria de oreja de perno.
- Presión máxima de operación: **175 PSI** (agua solamente) a 70°F (21°C).
- Otras configuraciones disponibles sobre pedido, contacte a Dixon®.



Entrada Hembra Giratoria	(2) Salidas Macho	Latón Fundido # de Parte
1-1/2" NPSH	1-1/2" NPSH	S7100-15S
1-1/2" NST (NH)	1-1/2" NST (NH)	S7100-15
2-1/2" NST (NH)	1-1/2" NST (NH)	S7100

Válvula de Bola Tipo "Y" de 1/4 de Vuelta

Características:

- Cuerpo pintado de rojo con roscas cromadas.
- Presión máxima de operación: **400 PSI** (agua solamente) a 70°F (21°C).



Entrada Hembra NST (NH)	(2) Salidas Macho NST (NH)	Latón # de Parte
2-1/2"	1-1/2"	LLBV2515F