



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

PÁGINA 868

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Válvulas de 2 Vías Globales



Entrada Hembra Giratoria	(2) Salidas Macho	Aluminio # de Parte
1-1/2" NST (NH)	1-1/2" NST (NH)	FMBV15F15F
1-1/2" NPSH	1-1/2" NPSH	FMBV15S15S
2-1/2" NST (NH)	1-1/2" NST (NH)	FMBV25F15F
2-1/2" NST (NH)	2-1/2" NST (NH)	FMBV25F25F
4" NST (NH)	2-1/2" NST (NH)	FMBV40F25F
4-1/2" NST (NH)	2-1/2" NST (NH)	FMBV45F25F

Válvula de Bola de 2 Vías Storz con Entrada y Dos Salidas

Aplicación

- Esta válvula alimenta dos pequeñas líneas de combate desde un suministro de diámetro grande. Esta salida de 2 1/2" es una válvula de compuerta que brinda un control de flujo de agua seguro.

Características

- Disponible en combinación con conexión Storz o roscada
- Puede ser utilizada para distribuir agua en la dirección opuesta
- Flujo de agua: Lado de entrada - 4-1/2" máximo, 2 salidas - 2-1/2" máximo
- Acabado anodizado de capa dura en toda la pieza, con un grosor mínimo de 0.001 pulgadas.

Material

- Aleación de aluminio de alta dureza, 356-T6

Especificación

- Hasta **280 PSI** de presión de trabajo sin válvula de alivio a **70°F (21°C)**

Entrada Storz	(2) Salida Storz	# de Parte	Longitud	Espesor	Altura
2-1/2"	2-1/2"	SBV2525	9"	8"	7"
3"	2-1/2"	SBV325	9"	8-1/2"	7"
4"	2-1/2"	SBV425	12"	9-3/4"	9"
5"	2-1/2"	SBV525	12-1/2"	12"	9"
6"	2-1/2"	SBV625	13"	12"	9"

"Y" Simple con Oreja de Perno

Características:

- Divide el flujo en dos.
- Otras configuraciones disponibles sobre pedido, contacte a Dixon®.



Entrada Hembra	(2) Salidas Macho	Latón Fundido # de Parte
1-1/2" NST (NH)	1-1/2" NST (NH)	PW15F15F
1-1/2" NPSH	1-1/2" NPSH	PW15S15S
2-1/2" NST (NH)	1-1/2" NST (NH)	PW25F15F
2-1/2" NST (NH)	2-1/2" NST (NH)	PW25F25F