



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 869

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Válvula Recta Global

Características:

- Ideal para sistemas húmedos y de combinación.
- Utilizado para ensambles de rack de manguera o en conexión de salida para bomberos.
- Volante de aluminio.
- Presión máxima de operación: **300 PSI a 70°F (21°C).**

Hembra x Macho


Entrada Hembra NPT	Salida Macho NST (NH)	Latón Fundido # de Parte
1-1/2"	1-1/2"	SGV150F
2-1/2"	2-1/2"	SGV250F

Hembra x Hembra

Entrada Hembra NPT	Salida Hembra NPT	Latón Fundido # de Parte
1-1/2"	1-1/2"	SGVF150
2-1/2"	2-1/2"	SGVF250

Dimensiones

Medida	A	B	C cerrado	D abierto
1-1/2"	2-3/8"	4-3/4"	7-1/4"	8"
2-1/2"	3-9/32"	6-9/16"	7-3/8"	8-1/8"



Válvula de Bola Angulada para Desahogo

Características:

- Cierra automáticamente bajo presión.
- Se instala horizontalmente, la bola sienta a aproximadamente **8-10 PSI**.
- Presión de trabajo: **175 PSI a 70°F (21°C).**

Macho NPT	Macho NPT	Latón # de Parte
1/2"	1/2"	ASBDV50
3/4"	3/4"	ASBDV75



P

Válvula Recta de Bola para Desahogo

Aplicación:

- Diseñado para drenar el punto inferior de un sistema.

Características:

- Se coloca entre la conexión de bomberos y la válvula check giratoria.
- Sella automáticamente bajo presión.
- Se instala horizontalmente.
- Presión de trabajo: **175 PSI a 70°F (21°C).**

Macho NPT	Macho NPT	Latón # de Parte
1/2"	1/2"	SBDV50
3/4"	3/4"	SBDV75

