



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

P Á G I N A 8 7

CAPÍTULO B · CONEXIONES RÁPIDAS DE LEVA Y RANURA



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Acople x Tubo con corte 45°

Aplicación:

- Para usar con válvulas de alivio en trailers.

Características:

- Soldado a tope al tubing.
- Empaques de nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 41 - 44.
- Los acoples Boss-Lock incluyen anillos de seguridad.

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte
2"	AC200TUBE



B

Mirillas En-línea

Aplicación:

- Diseñado para manguera de carga seca.

Materiales:

- Cuerpo: Aluminio.
- Sellos: Nitrilo.
- Mirilla: Acrílico.
- Componentes: Acero inoxidable.
- Manivelas (cuando se aplica): Bronce

Característica:

- No es para servicio de líquidos, para transferencia de carga seca *solamente*.



Acople x Adaptador

Medida	Aluminio # de Parte
3" x 3"	3533CA
3" x 4"	3534CA
4" x 3"	3543CA
4" x 4"	3544CA



Adaptador x Adaptador

Medida	Aluminio # de Parte
3" x 3"	3533AA
3" x 4"	3534AA
4" x 4"	3544AA



Acople x Acople

Medida	Aluminio # de Parte
3" x 3"	3533CC
4" x 3"	3543CC
4" x 4"	3544CC

