



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 875

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Válvulas Reductoras de Presión Ajustable en Campo

Características:

- Listado UL y ULC.
- Permite flexibilidad durante la instalación con la habilidad de ajustar la configuración una vez instalado mientras las condiciones hidráulicas cambian.
- Utilizado en aplicaciones donde la presión de entrada es mayor a **175 PSI**.
- Puertos 1/4" NPT - en ambos lados, perforado y reducido estándar.
- 3/8" Barilla de ajuste incluida.



Válvulas de Ángulo

Entrada	Salida	Latón Fundido # de Parte
2-1/2" FNPT	2-1/2" MNST	FAPRAV250F
2-1/2" FNPT	2-1/2" FNPT	FAPRAVF250
2-1/2" ranura	2-1/2" MNST	FAPRAVG250F
2-1/2" ranura	2-1/2" ranura	FAPRAVG250G

Válvula Recta

Entrada	Salida	Latón Fundido # de Parte
2-1/2" Ranura	2-1/2" Ranura	FAPRVG250
2-1/2" FNPT	2-1/2" FNPT	FAPRVF250

Partes de Reemplazo

Descripción	Hierro Fundido # de Parte
Volante	46-030-00025

Instrucciones de configuración:

1. Determine la presión de salida deseada conociendo la presión de entrada.
2. Remueva el tornillo antimanipulación y deslice la cubierta de plástico para acceder a la tuerca de ajuste.
3. Utilice la barilla de diámetro 3/8" en cualquiera de los 6 agujeros en la tuerca de ajuste y gira a contra-reloj para incrementar la presión en la salida.
4. Verifica la válvula bajo presión, bajo estática y bajo las condiciones de flujo anticipadas para asegurar que la configuración acierte con los resultados esperados.

