



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 8 8

CAPÍTULO B · CONEXIONES RÁPIDAS DE LEVA Y RANURA



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

B

Adaptador x Hembra NPSM**Aplicación:**

- Utilizado en la descarga de productos secos.

Características:

- Empaques estándar de corcho/nitrilo.
- El valor de presión está basado en el sello del acople. Vea los valores en la página 29.
- Empaque de reemplazo; 400GAGFI

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte
4"	400-AS-AL

Acople x Hembra NPSM Boss-Lock**Características:**

- Empaques de nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 41 - 44.
- Los acoples Boss-Lock incluyen anillos de seguridad.

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte
4"	ADS400

Acople x Adaptador "Y"**Característica:**

- Empaques de nitrilo estándar. Otros empaques disponibles en las páginas 41 - 44.

Medida	Aluminio 356T6 # de Parte
2"	200YDAAAL
4"	400YDAAAL

Adaptador a Hidrante tipo Leva y Ranura**Características:**

- Las orejas de perno permiten una conexión sencilla utilizando una llave para hidrantes de la página 931 - 934.
- Incluye arandela de nitrilo en el extremo roscado.

Rosca Hembra NST (NH)	Adaptador Macho	Latón # de Parte	Aluminio # de Parte
1-1/2"	1-1/2"	HA1515ADP	AHA1515ADP
2-1/2"	2-1/2"	HA2525ADP	AHA2525ADP

Arandelas de Reemplazo

D.I.	D.E.	Grosor	Nitrilo # de Parte
1-9/16"	2-1/16"	1/8"	SW150
2-9/16"	3-3/16"	3/16"	SW250

NOTA: Todos los adaptadores están fabricados bajo estándares Dixon.