



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 883

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Conexión Hembra para Manguera de Succión de Manija Larga y Vástago Corto

Características:

- Tuerca giratoria de aluminio con pintura de polvo.
- Para succión y descarga de baja presión solamente.

Hembra Giratoria NST (NH)	Medida de Manguera	Aluminio Cubierto de Polvo # de Parte
4"	4"	LHFS400F
4-1/2"	4"	LHFS4045F



Codos de Ángulo y Succión

Características:

- Para utilizar en bombas de descarga o entradas de succión para reducir dobleces.
- Oreja de balancín giratoria.
- Acabado de latón satinado.
- Cromado -C.

Macho Rosca NST (NH)	Hembra Rosca NST (NH)	Ángulo	Latón # de Parte
2-1/2"	2-1/2"	30°	RSE30250F-C
		45°	RSE45250F
		45°	RSE45250F-C
		90°	RSE90250F
		90°	RSE90250F-C



Codo 30°



Codo 45°

Codos Giratorios Continuos

Características:

- Permite a la manguera moverse cuando está conectada.
- Vía de flujo completa reduce la pérdida por fricción.
- Radio estilo corto de 2-1/2" medido del centro de la vía al final de la rosca de descarga.

Hembra Rosca NPT	Rosca Macho	Longitud	Latón Fundido # de Parte
1-1/2"	1-1/2" NST (NH)	2-1/2"	CSES150F
2"	1-1/2" NST (NH)	2-1/2"	CSES2015F
1-1/2"	1-1/2" NPT	2-1/2"	CSES150T



Codos de Ángulo y Succión Dixon N54

Características:

- Ideal para aparatos contra incendio con conexiones de succión frontal.
- Anodizado, aluminio cubierto de polvo, extruido.
- Conexiones hembra giratoria anodizada.

Macho Rosca NST (NH)	Hembra Rosca NST (NH) Giratoria	Ángulo	Aluminio # de Parte
2-1/2"	2-1/2"	30°	N5430-25F25F
		45°	N5445-25F25F
		60°	N5460-25F25F
		90°	N5490-25F25F



codo 90°

Arandelas de reemplazo pueden encontrarse en la página 917.