



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 885

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Salida Macho de Dos Vías - Conexiones de Techo



Características:

- Usado para crear conexiones de techo, conexiones de prueba de bomba, hidrantes de muro o de calle (independientes).
- Brinda 250 GPM mínimo por salida.
- Listado UL.
- Presión máxima de operación: **175 PSI a 70°F (21°C)**.
- Otras configuraciones disponibles sobre pedido, contacte a Dixon®.

Salida trasera

Medida de Tubería	(2) Salidas Macho	Latón Fundido # de Parte
4"	2-1/2" NPT	IRC4025
	2-1/2" NPT	FRC4025
	2-1/2" NST (NH)	IRC4025F
	2-1/2" NST (NH)	FRC4025F
6"	2-1/2" NPT	FRC6025
	2-1/2" NST (NH)	FRC6025F




Medida de Ranura	(2) Salidas Macho	Latón Fundido # de Parte
4"	2-1/2" NST (NH)	IRC4025GF



Dimensiones

Medida	A	B	C
4" x 2-1/2" x 2-1/2"	7-7/8"	5-3/16"	5-1/4"
6" x 2-1/2" x 2-1/2"	8-3/16"	6-3/8"	7-5/8"



P

