



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 886

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781



Salida Macho de Dos Vías - Conexiones de Techo

Características:

- Usado para crear conexiones de techo, conexiones de prueba de bomba, hidrantes de muro o de calle (independientes).
- Brinda **250 GPM** mínimo por salida.
- Listado UL.
- Presión máxima de operación: **175 PSI a 70°F (21°C)**.



90° salida por fondo



Medida de Tubería	(2) Salidas Macho	Latón Fundido # de Parte
4"	2-1/2" NPT	90IRC4025
		90FRC4025
	2-1/2" NST (NH)	90IRC4025F
		90FRC4025F
6"	2-1/2" NPT	90FRC6025
	2-1/2" NST (NH)	90FRC6025F



Medida de Ranura	(2) Salidas Macho	Latón Fundido # de Parte
4"	2-1/2" NPT	90IRC4025G
	2-1/2" NST(NH)	90IRC4025GF



Dimensiones

Medida	A	B	C	D
4" x 2-1/2" x 2-1/2"	7-1/2"	6-3/4"	5-1/8"	4-1/2"
6" x 2-1/2" x 2-1/2"	9"	8-1/2"	7-1/2"	5"