



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 887

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Salida Macho de Tres Vías - Conexiones de Techo

Características:


- Usado para crear conexiones de techo o conexiones de prueba de bomba.
- Brinda **250 GPM** mínimo por salida.

Salida trasera

Medida de Tubería	(3) Salidas Macho	Latón Fundido # de Parte
4"	2-1/2" NPT	FR3C4025
6"	2-1/2" NPT	FR3C6025
	2-1/2" NST (NH)	FR3C6025F

Dimensiones

Medida	A	B	C
4" x 2-1/2" x 2-1/2" x 2-1/2"	12-3/4"	8-3/4"	5-1/4"
6" x 2-1/2" x 2-1/2" x 2-1/2"	15-3/8"	9-3/4"	7-5/8"





Salida por fondo

Medida de Tubería	(3) Salidas Macho	Latón Fundido # de Parte
4"	2-1/2" NPT	90FR3C4025
	2-1/2" NST (NH)	90FR3C4025F
6"	2-1/2" NPT	90FR3C6025
	2-1/2" NST (NH)	90FR3C6025F

Dimensiones

Medida	A	B	C	D
4" x 2-1/2" x 2-1/2" x 2-1/2"	7-3/4"	11-3/4"	4-7/16"	6-1/4"
6" x 2-1/2" x 2-1/2" x 2-1/2"	7-3/4"	11-3/4"	4-7/16"	6-1/4"



Manga para Conexiones de Calle

Características:

- Utilizado en conjunto con el escudo de calle y una toma siamesa de doble chapaleta 90° para crear una conexión de calle (independiente).
- Acabado: -P pulido, -C pulido cromado.

Medida de Tubería	Longitud	Latón # de Parte
4"	18"	SS418-P
	18"	SS418-C
	24"	SS424-P
	24"	SS424-C
6"	18"	SS618-P
	18"	SS618-C
	24"	SS624-P
	24"	SS624-C

