



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 893

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Cuerpo de Hidrante de Dos Vías No-Expuesto



Características:

- Brinda **500 GPM** mínimo a **250 GPM** por entrada (ref. NFPA 14).
- Chapaletas de caída brindan una vía sin obstrucciones.
- Diseño deseable cuando la apariencia es un factor.
- Listado UL.
- Chapaleta doble.
- 7-5/8" línea central.
- Los cuerpos requieren una placa de muro WP2 (24-385), vea la página 895.


Salida trasera

Salida Hembra NPT	(2) Entradas Hembra NPT	Latón # de Parte
4"	2-1/2"	CDMHCB40225
	3"	CDMHCB40230
5"	3"	CDMHCB50230
	2-1/2"	CDMHCB60225
6"	3"	CDMHCB60230



Dimensiones

Medida	A	B	C
4" x 2-1/2" x 2-1/2"	11-1/8"	6"	7-5/8"
4" x 3" x 3"	12-1/4"	8-1/8"	7-5/8"
5" x 3" x 3"	11-13/16"	7-5/16"	7-5/8"
6" x 2-1/2" x 2-1/2"	11-1/8"	7-3/8"	7-5/8"
6" x 3" x 3"	12-1/4"	8-1/4"	7-5/8"



Salida por fondo

Salida Hembra NPT	(2) Entrada Hembra NPT	Latón # de Parte
5"	3"	90CDMHCB50230
6"	2-1/2"	90CDMHCB60225
	3"	90CDMHCB60230



Dimensiones

Medida	A	B	C
5" x 3" x 3"	12"	9-1/2"	7-5/8"
6" x 2-1/2" x 2-1/2"		7-1/4"	
6" x 3" x 3"		9-1/2"	

