



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

PÁGINA 917

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Adaptador Macho - Orejas de Balancín Estilo N36

Rosca NST (NH)	Rosca Macho	Extrusión Aluminio Anodizado # de Parte
1"	1" NST (NH)	N36-10F10F
1-1/2"	1-1/2" NST (NH)	N36-15F15F
	2" NPT	N36-15F20T
	2-1/2" NST (NH)	N36-15F25F
2-1/2"	2-1/2" NST (NH)	N36-25F25F
	3" NST (NH)	N36-25F30F
	3" NPT	N36-25F30T
	4" NST (NH)	N36-25F40F
	4" NPT	N36-25F40T
	4-1/2" NST (NH)	N36-25F45F
3"	3" NST (NH)	N36-30F30F
4"	4" NST (NH)	N36-40F40F
4-1/2"	4-1/2" NST (NH)	N36-45F45F
6"	6" NST (NH)	N36-60F60F



Misma medida

Rosca Macho NPT	Rosca Macho	Extrusión Aluminio Anodizado # de Parte
1-1/2"	1-1/2" NST (NH)	N36-15T15F
	2-1/2" NST (NH)	N36-15T25F
2"	2" NPT	N36-20T20T
	2-1/2" NST (NH)	N36-20T25F
2-1/2"	2-1/2" NST (NH)	N36-25T25F
	3" NPT	N36-25T30T
	4" NPT	N36-25T40T
3"	3" NST (NH)	N36-30T30F
4"	4" NST (NH)	N36-40T40F
	4-1/2" NST (NH)	N36-40T45F
5"	6" NPT	N36-50T60T
6"	6" NST (NH)	N36-60T60F



Incremento

Rosca Macho NPS	Rosca Macho	Extrusión Aluminio Anodizado # de Parte
1"	1" NPSH	N36-10S10S
1-1/2"	1-1/2" NST (NH)	N36-15S15F
	1-1/2" NPSH	N36-15S15S
	1-1/2" NPT	N36-15S15T
	2" NPSH	N36-15S20S
2-1/2"	2-1/2" NST (NH)	N36-25S25F
	2-1/2" NPSH	N36-25S25S

Adaptadores para Hidrante de Leva y Ranura

Característica

- Las orejas de perno permiten una conexión sencilla utilizando una llave estándar y llaves para hidrante de la página 931 - 933.
- Incluye una arandela de nitrilo en el extremo roscado

Rosca Hembra NST (NH)	Adaptador Macho	Latón # de Parte	Aluminio # de Parte
1-1/2"	1-1/2"	HA1515ADP	AHA1515ADP
2-1/2"	2-1/2"	HA2525ADP	AHA2525ADP



Arandela de Reemplazo

D.I.	D.E.	Grosor	Nitrilo # de Parte
1-9/16"	2-1/16"	1/8"	SW150
2-9/16"	3-3/16"	3/16"	SW250



NOTA: Todos los adaptadores se fabrican bajo especificaciones de Dixon®.