



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 919

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Tapas de Latón

Oreja de Perno

Características:

- Acabado: -P pulido, -C cromado.
- NO es para aplicaciones de presión - para protección de sedimento y roscas solamente.



Rosca NST (NH)	Latón Fundido # de Parte
1-1/2"	FC150F
	FC150F-P
	FC150F-C
2"	FC200F
	FC250F
	FC250F-P
2-1/2"	FC250F-C
	FC300F
	FC400F
4-1/2"	FC450F
	FC600F
6"	
Rosca NPSH	Latón Fundido # de Parte
1-1/2"	FC150
2"	FC200
2-1/2"	FC250
3"	FC300
4"	FC400
6"	FC600



Oreja de Balancín

Característica:

- Acabado: -P pulido, -C cromado.

Rosca NST (NH)	Latón Fundido # de Parte
1"	RFC100F
1-1/2"	RFC150F
2-1/2"	RFC250F
	RFC250F-C
Rosca NPSH	Latón Fundido # de Parte
3/4"	RFC075
1"	RFC100
1-1/2"	RFC150
2"	RFC200
2-1/2"	RFC250



P

Tapas de Prueba de Latón

Características:

- Puerto de purga 1/8" NPT.
- Puerto de drenaje 1/4" NPT.

Rosca NST (NH)	Latón # de Parte
2-1/2"	NST250TC

