



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

PÁGINA 921

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Tapas de Termoplástico

Tapón con Cadena

Aplicación:

- Previene la entrada de material externo y protege las salidas macho en válvulas e hidrantes.

Característica:

- NO es para presurizar.



Medida	Rosca	Policarbonato # de Parte
1-1/2"	NPSH	PFCW150
	NST (NH)	PFCW150F
2"	NPSH	PFCW200
2-1/2"	NST (NH)	PFCW250F
3"	NST	PFCW300F



Tapa Presurizable con Cadena

Característica:

- Puede ser presurizado a 300 PSI.

Medida	Rosca	Policarbonato # de Parte
2-1/2"	NST (NH)	PFC250F



Tapa de Hidrante

Características:

- 1-1/8" tuerca pentagonal con purga.
- Empaque no incluido.

Rosca NST (NH)	Policarbonato # de Parte
2-1/2"	PFCW250F-Y
4"	PFCW400F-Y
4-1/2"	PFCW450F-Y



Tapa Universal

Características:

- Tapa universal push-on / pull-off protege a las roscas agarrándose de la válvula o la salida del interior de la vía de flujo.
- NO es para presurizar.



Medida	Policarbonato # de Parte
2-1/2"	PFC250U



P