



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 923

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Tapas Especiales

Tapas con Cable - Oreja de Balancín

Característica:

- NC: sin opción de cable.

Medida	Aluminio Recubierto Extruido	
	NST (NH) # de Parte	NPSH # de Parte
1-1/2"	PLUG150F-C	PLUG150S-C
2-1/2"	PLUG250F-C	PLUG250S-C
3"	PLUG300F-C	PLUG300S-C
4"	PLUG400F-C	---
4-1/2"	PLUG450F-C	---
5"	PLUG500F-C	---
6"	PLUG600F-C	---



Tapas con Manómetro de Prueba

Aplicación:

- Utilizado para probar mangueras o presión estática en hidrantes o camiones.

Características:

- Oreja de balancín giratoria.
- Purga para liberar presión.
- Se envía con un manómetro 0-300 PSI de glicerina de diámetro 3 1/2".

Rosca NST (NH)	Aluminio Recubierto # de Parte
1-1/2"	AFC150F-TGWP
2-1/2"	AFC250F-TGWP



Tapones FDC

Características:

- Embona con el estándar 2-1/2" NST (NH) Hembra giratoria.
- Comprende un amplio rango de temperaturas de -4°F a 200°F (-20°C a 93°C).
- 1-1/8" tuerca pentagonal con agujero de purga para drenaje.
- Removido del acople con llave para hidrante ajustable.

Medida	Rosca	Polycarbonato # de Parte
1-1/2"	NST (NH)	PP150F
2-1/2"		PP250F



Tapa "Adjust-A-Plug"

Características:

- Tapa de polycarbonato rojo para conexiones giratorias hasta 2 1/2".
- Dos placas de metal ajustables instaladas en la parte trasera de la tapa puede embonar con las rosas locales.
- La tapa puede ser fácilmente removida con una llave espaciadora.

Polycarbonato # de Parte
PAP250



Frente



Trasero