



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

PÁGINA 924

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Tapas de Latón

Oreja de Perno

Características:

- Acabado: -P pulido, -C cromado.
- NO es para aplicaciones de presión - para sedimento y protección de roscas solamente.



Rosca NST (NH)	Latón Fundido # de Parte
1-1/2"	FP150F
	FP150F-P
	FP150F-C
2-1/2"	FP250F
	FP250F-P
	FP250F-C
3"	FP300F
4"	FP400F
4-1/2"	FP450F

Rosca NPSH	Latón Fundido # de Parte
1-1/2"	FP150
2-1/2"	FP250

Oreja de Balancín

Característica:

- Acabado: -P pulido, -C cromado.

Rosca NST (NH)	Latón Fundido # de Parte
1-1/2"	RFP150F
2-1/2"	RFP250F

Tapones - Oreja de Perno

Rosca NST (NH)	Latón # de Parte
1-1/2"	FP150F-D
2-1/2"	FP250F-D

Giratorias de Latón de Reemplazo y Accesorios

Características:

- Giratorias de latón de reemplazo para conexiones de bombero Dixon®.
- La giratoria viene con empaque, tornillo y balines necesarios para instalarse en el acople.
- Otras configuraciones disponibles, contacte a Dixon® para más información.

Medida	Rosca Hembra	Latón # de Parte
2-1/2"	NPSH (2.84x8)	PSNP250S
	NST (NH) (3.07x7.5)	PSNP250NST
3"	NST (NH)	PSNP300NST

2-1/2" requiere 50 balines, 3" requiere 58 balines.

Partes de Reemplazo

Descripción	# de Parte
Empaque 2-1/2"	SW250
Empaque 3"	SW300F
Balines	4600300001
Tornillo	4601100418



4600300001

P

