



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 925

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Adaptador Storz x Hembra Rígida - FSA

Características:

- Para usar donde un acople de seguridad sin válvula es requerido.
- Componentes anodizados para MIL-A-8625 Tipo III Clase 1.
- Empaques nitrilo.
- Presión de trabajo: **150 PSI a 70°F (21°C)**.
- Ensamble de manija de seguridad de aluminio fundido en medidas 4", 5" y 6".

Storz x NST (NH) Hembra

Medida Storz	Hembra NST (NH)	Aluminio Forjado 6061-T6 # de Parte
1-1/2"	1-1/2"	FSA1515F
2"	1-1/2"	FSA2015F
	2-1/2"	FSA2025F
2-1/2"	2-1/2"	FSA2525F
3"	2-1/2"	FSA3025F
	2-1/2"	FSA4025F
4"	3"	FSA4030F
	4"	FSA4040F
	4-1/2"	FSA4045F
	5"	FSA4050F
	6"	FSA4060F
5"	2-1/2"	FSA5025F
	3"	FSA5030F
	4"	FSA5040F
	4-1/2"	FSA5045F
	5"	FSA5050F
6"	6"	FSA5060F
	6"	FSA6060F

Storz x NPT Hembra

Medida Storz	Hembra NPT	Aluminio Forjado 6061-T6 # de Parte
1-1/2"	1"	FSA1510T
	1-1/2"	FSA1515T
2"	1-1/2"	FSA2015T
	2"	FSA2020T
2-1/2"	1-1/2"	FSA2515T
	2"	FSA2520T
	2-1/2"	FSA2525T
	3"	FSA2530T
3"	3"	FSA3030T
	3"	FSA4030T
	4"	FSA4040T
4"	6"	FSA4060T
	3"	FSA5030T
	4"	FSA5040T
5"	5"	FSA5050T
	6"	FSA5060T
6"	4"	FSA6040T
	6"	FSA6060T

Storz x NPSH Hembra

Medida Storz	Hembra NPSH	Aluminio Forjado 6061-T6 # de Parte
1-1/2"	1-1/2"	FSA1515S
2"	1-1/2"	FSA2015S
2-1/2"	2-1/2"	FSA2525S
4"	4"	FSA4040S



P



Todos los adaptadores se fabrican bajo las especificaciones Dixon®.
Arandelas de reemplazo pueden encontrarse en las páginas 930.