



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 9 2 7

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Adaptador Storz x Macho Rigido - MSA

Storz x Macho NST (NH)

Medida Storz	Macho NST (NH)	Aluminio Forjado 6061-T6 # de Parte
1-1/2"	1-1/2"	MSA1515F
2"	1-1/2"	MSA2015F
2-1/2"	2-1/2"	MSA2525F
3"	2-1/2"	MSA3025F
4"	2-1/2"	MSA4025F
	4"	MSA4040F
	4-1/2"	MSA4045F
5"	2-1/2"	MSA5025F
	5"	MSA5050F



Storz x Macho NPT

Medida Storz	Rosca Macho NPT	Aluminio Forjado 6061-T6 # de Parte
1-1/2"	1-1/2"	MSA1515T
2"	1-1/2"	MSA2015T
2-1/2"	2"	MSA2520T
	2-1/2"	MSA2525T
	3"	MSA2530T
3"	3"	MSA3030T
4"	4-1/2"	MSA4025T
	4"	MSA4040T
5"	4"	MSA5040T
6"	6"	MSA6060T



Storz x Macho NPSH

Medida Storz	Rosca Macho NPSH	Aluminio Forjado 6061-T6 # de Parte
1-1/2"	1-1/2"	MSA1515S
2"		MSA2015S



1 1/2" x 1 1/2"

Conexión Giratoria Storz - SLSA

Especificación:

- Presión de trabajo: 200 PSI a 70°F (21°C).

Storz	FNPT	Aluminio Forjado 6061-T6 # de Parte
4"	4"	SLSA4040T
5"		SLSA5040T



NOTA: Para configuraciones de 2-1/2" a 6" de extremos distintos a Storz.