



*La Conexión Correcta<sup>MR</sup>*

---

## CATÁLOGO MÁSTER

# DIXON 2026

---

**PÁGINA 929**

---

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

[suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · [ventas@suminregioindustrial.com](mailto:ventas@suminregioindustrial.com) · WhatsApp 81 8681 4781

## Adaptador Storz x Storz - SSA

### Características:

- Componentes anodizados para MIL-A-8625 Tipo III Clase 1.
- Empaques nitrilo.
- Presión de trabajo: **150 PSI a 70°F (21°C)**.
- Ensamble de manija de seguridad de aluminio en medidas 4", 5" y 6".

| Medida Storz | Medida Storz | Aluminio Forjado 6061-T6<br># de Parte |
|--------------|--------------|----------------------------------------|
| 1-1/2"       | 2"           | SSA1520                                |
|              | 2-1/2"       | SSA1525                                |
| 2"           | 2-1/2"       | SSA2025                                |
|              | 3"           | SSA2030                                |
|              | 4"           | SSA2540                                |
| 4"           | 5"           | SSA4050                                |
|              | 6"           | SSA4060                                |
| 5"           | 6"           | SSA5060                                |



## Adaptadores de Codo 30° Storz x Storz - SSA30

### Características:

- Componentes anodizados para MIL-A-8625 Tipo III Clase 1.
- Empaques nitrilo.
- Presión de trabajo: **150 PSI a 70°F (21°C)**.
- Ensamble de manija de seguridad de aluminio en medidas 4", 5" y 6".

| Medida Storz | Medida Storz | Aluminio Forjado 6061-T6<br># de Parte |
|--------------|--------------|----------------------------------------|
| 5"           | 5"           | SSA30-550                              |



## Adaptadores de Conversión de Hidrante Storz Dixon

### Características:

- Diseñado para adaptarse a roscas 4-1/2" NH encontradas en la mayoría de los hidrantes de conexión Storz.
- Asegura al hidrante por medio de 3 pernos posicionados alrededor del borde.
- Lado de hidrante: Cara de metal a sello a cara con empaque en manguera.
- Tira reflectora alrededor del borde para facilitar la locación nocturna.

| Medida                    | # de Parte |
|---------------------------|------------|
| 5" Storz x 41/2" NH (NST) | SHA5045F   |



## Conexiones Storz para Bomberos

### Características

- Diseñado para trabajar con conexiones Storz universales de 5"
- La malla protectora aprobada por UL ayuda a mantener la suciedad fuera de la línea

### Especificaciones

- Máxima presión de trabajo: **250 PSI a 70°F (21°C)**

### Aprobación

- La malla está aprobada por UL

### Con Malla

| Medida Storz | Hembra | # de Parte |
|--------------|--------|------------|
| 5"           | BSP    | FDCS500BS  |
|              | NPT    | FDCS500T   |

### Sin Malla

| Medida Storz | Hembra | Aluminio # de Parte |
|--------------|--------|---------------------|
| 5"           | BSP    | FDC500BS            |
|              | NPT    | FDC500T             |



P

