



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 9 3

CAPÍTULO B · CONEXIONES RÁPIDAS DE LEVA Y RANURA



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Colador Cónico

Características:

- Utilizado en acoples de leva y ranura.
- Empaque de nitrilo.

Medida	Acero Inoxidable 304 # de Parte
3"	WH300-A
4"	WH400-A



B

Empaques para Colador Cónico

Medida	Empaque Nitrilo # de Parte
3"	WH300-G
4"	WH400-G



Coladores de Disco

Característica:

- Se instala al fondo de las roscas NTP para proteger el equipo de contaminantes.

Medida	Medida de Agujero	Aluminio 6061T6 # de Parte	Fundición de Acero Inoxidable 304 Revestido # de Parte
2"	1/4"	SDA200	SDS200
3"		SDA300	SDS300
4"		SDA400	SDS400



Anillos de Seguridad Boss-Lock™

Medida del acople	Acero al Carbón # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
3/4" - 1"	---	100PRSCSS
1 1/4" - 2 1/2"	200PRSCCS	200PRSCSS
3" y 4"	300PRSCCS	300PRSCSS



Anillos

Acero Inoxidable 304 # de Parte
R200SS



Cadena con Anillos

Característica:

- Cadena de latón, anillo de acero platinado.

Longitud	# de Parte
4 1/2"	J125
6 1/2"	J150
8 1/2"	J300
12 3/4"	J500

